

*Your
Quality Time.*


EURA MOBIL



Sesongen 2025/2026

Bobiler 2025/2026

Utstyr og tekniske data

www.euramobil.de

Viktig informasjon om kjøretøyvekter

Da alle kjøretøyer under kjøring bare er godkjent for en totalvekt som er fastsatt av produsenten, er opplysninger om vekt spesielt viktige når du anskaffer deg en bobil eller van. Dette gjelder spesielt for valg av pakker og spesialutstyr som monteres ved fabrikken. Tillatt totalvekt for kjøring på vei må ikke overskrides. Med følgende informasjon ønsker vi derfor å gjøre det lettere for deg å konfigurere kjøretøyet og forklare de lovfestede spesifikasjonene som gjelder kjøretøyvekt. Les dette nøye før du starter med konfigureringen av kjøretøyet, og kontakt alltid forhandleren hvis du har spørsmål.

1. Teknisk tillatt totalvekt

Teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand finner du i de tekniske dataene for våre bobiler og vans samt i konfiguratoren. Her handler det om totalvekten som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke må overskride under kjøring. Hvis den overskrides, vil du i mange europeiske land bli ilagt kraftige bøter. Da du som fører av kjøretøyet er ansvarlig for at teknisk godkjent totalvekten overholdes, anbefaler vi at du veier kjøretøyet før hver tur.

2. Vekt i kjøreklar tilstand

Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet.

Opplysninger om vekt i kjøreklar tilstand finner du også i de tekniske dataene for våre bobiler og vans samt i vår konfigurator.

Det viktige er at det ved vekt i kjøreklar tilstand handler om en verdi som er beregnet i typegodkjenningssprosedyren, som er underlagt juridisk godkjente svingninger på opp til +/- 5 %.

Da disse svingningene påvirker den resterende nyttelasten for det individuelle kjøretøyet, må generering av juridisk tillatte svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurasjon og valg av pakker og spesialutstyr.

Eksempel: I de tekniske dataene oppgis vekten i kjøreklar tilstand for planløsningen du har valgt, til 2.910 kg. Denne beregnede verdien er underlagt juridisk godkjente svingninger i en høyde på +/- 5 %, altså +/- 146 kg. Massen i kjøreklar tilstand for hvert enkelt kjøretøy kan derfor være mellom 2.764 kg og 3.056 kg.

Også juridisk tillatte svingninger dokumenterer vi i de tekniske dataene for våre bobiler og vans og i vår konfigurator som tillegg i parenteser.

3. Vekten av passasjerene

Vekten av passasjerene beregnes på grunnlag av antall beltesikrede sitteplasser som er fastsatt av produsenten, og beregnes en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten i kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

Antall beltesikrede sitteplasser finner du i de tekniske dataene for våre bobiler og vans samt i vår konfigurator. Husk at det handler om maksimalt antall beltesikrede sitteplasser for den aktuelle planløsningen med standardutstyr. Antall beltesikrede plasser kan imidlertid reduseres med valg av pakker og spesialutstyr eller med lastingen av kjøretøyet.

4. Den faktiske vekten av kjøretøyet/pakker og spesialutstyr

Kjøretøyet faktiske vekt betegner vekten av kjøretøyet i kjøreklar tilstand pluss fabrikkmonterte pakker eller spesialutstyr, og er oppført under punkt 13.2 i verksattesten (Certificate of Conformity, CoC). Dette omfatter ikke spesialutstyr eller annet tilbehør som ettermonteres av en forhandler eller av deg selv etter levering fra fabrikken.

Det er viktig å ta hensyn til at det også ved den faktiske vekten av kjøretøyet handler om en beregnet verdi. Denne verdien kan som regnestørrelse for faktisk kjøretøyvekt, avvike fra verdien som er registrert for ditt individuelle kjøretøy på grunn av juridisk godkjente svingninger ved vekt i kjøreklar tilstand.

Opplysninger om vekter for pakker og spesialutstyr for våre bobiler og vans som tilbys montert fra fabrikken, finner du i vår konfigurator.



5. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelast er den maksimale lasten et kjøretøy kan transportere og beregnes ved at vekt i kjøreklar tilstand, vekten av passasjerene og vekten av pakker og spesialutstyr som er montert fra fabrikken, trekkes fra tillatt totalvekt.

Eksempel:

Teknisk tillatt totalvekt	3 500 kg
Vekt i kjøreklar tilstand	- 2 910 kg
Vekten av passasjerene	- 225 kg (3*75 kg)
Vekten av pakker/spesialutstyr	- 100 kg
Nyttelast	= 265 kg

Montering av pakker og spesialutstyr fører derfor alltid til redusert nyttelast. Hvilken maksimalvekt som står til disposisjon for pakker og spesialutstyr for den aktuelle planløsningen, er spesifisert i de tekniske dataene for våre bobiler og vans og i vår konfigurator. For bobiler og vans som kjøretøyer i klasse M1, er overholdelse av minimum nyttelast, altså minimumslasten som et kjøretøy kan transportere, lovbestemt. Denne minimum nyttelasten må aldri underskrides, verken ved konfigurering av et kjøretøy eller innenfor rammen av produksjonen, og beregnes for våre bobiler og vans iht. følgende formel:

$$\text{Minimum nyttelast i kg} \geq 10 \cdot (n + L)$$

Forklaring: "n" er maksimalt antall beltesikrede sitteplasser pluss føreren og "L" er kjøretøyets totale lengde i meter

Eksempel: Ved en bil med 4 beltesikrede sitteplasser og en lengde på 6 m får du en minimum nyttelast på 110 kg ($10 \cdot [4+7]$).

Det er viktig å huske at lovbestemt godkjente svingninger av vekten i kjøreklar tilstand øker nyttelasten for det individuelle kjøretøyet, men også kan redusere den.

Eksempel (som over):

Teknisk tillatt totalvekt	3 500 kg
Vekt i kjøreklar tilstand (+ 4 %)	- 3 026,4 kg
Vekten av passasjerene	- 225 kg (3*75 kg)
Vekten av pakker/spesialutstyr	- 100 kg
Nyttelast	= 148,6 kg

For å forhindre at slike svingninger fører til at lovfestet minimum nyttelast underskrides har vi begrenset maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr fra produsenten på grunnlag av juridisk godkjente svingninger. Opplysninger om dette finner du i de tekniske dataene for våre bobiler og vans samt i vår konfigurator. Her tas det også hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for nasjonale varianter / spesialmodeller som ikke hører til standardutstyret.

Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av våre bobiler og vans ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet.

I unntakstilfeller kan veiingen på slutten av båndet til tross for begrensnings av vekten for pakker og spesialutstyr, vise at minimum nyttelast for det aktuelle kjøretøyet underskrides på grunn av juridisk godkjente svingninger. I slike tilfeller leverer vi ikke det aktuelle kjøretøyet før minimum nyttelast er overholdt ved fjerning av pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser eller før kjøretøyet er oppgradert.

Vans



Høydepunkter utstyr

- Elegant stemning med møbler i høyglansoptikk
- Interiør med vegg- og takmaterial i tekstil
- Kjøkken og bad med mineralstoffoverflater
- Bad med svingbar dusjvegg
- Møbler med stemningsbelysning
- Panoramatakluke
- Effektiv isolasjon for helårsbruk
- Det kan velges en planløsning med tverrgående enkel- og heveseng

Vans – Utstyrspakker (tilleggsutstyr)

PREMIUM-UTSTYR MONDIAL INKLUDERT I STANDARDOMFANGET

Elektrisk parkeringsbrems
Keyless entry & Go
Traction Plus inkl. Hill-Descent-Control
Betjeningselementer på rattet
Støtfangere lakkert i samme farge som bilen
16" aluminiumsfelger
Skinnratt og girkule i skinn
Radio Pioneer
Ryggekamera
Tak - panoramatak "Skyroof"
Manuelt dimmesystem for førerhuset
Dører med myggnetting
Takluke Midi-Heki
Forhåndskabelstrekke for solcelleanlegg
Instrumentpaneltavle med forkrommede luftdyser
Captain Chairs
Tåkelys inkl. blinklys
Radioforberedelse inkl. DAB
Sort Skid-Plate
Automatisk klimaanlegg
Induktiv ladestasjon
Litiumbatteri 100 Ah (1 stk.)
Solcelleanlegg (200 watt)
Digitalt instrumentpanel 7"

VALGFRIE UTSTYRSPAKKER

Kjøreassistentpakke

Ekstra utstyr for: VANS

Pakke Safety

LED-hovedlykter

Adaptiv fartsholder (Adaptives Cruise Control 30 km/t+intelligent hastighetsassistent)

Kjøreassistent-Plus-pakke**

Ekstra utstyr for: VANS

Aktiv sporholderassistent

Elektrisk innfellbare speil

Parkeringshjelp

Dødvinkelassistent med registrering av tverrbevegelse bak

Adaptiv fartsholder (200+Adaptive Cruise Control 30 km/t+intelligent hastighetsassistent) med start/stopp-teknikk

Trafikkskiltassistent

Pop-Up-utgave

Ekstra utstyr for: VANS

Oppstillingstak

Mondial-pakke

Mondial Plus-pakke

Kjøreassistentpakke

Kjøreassistent-Plus-pakke

Chassis 40 H

Automatgirkasse

Lakking "Lanzarote Grey"

Markise

* kun forbindelse med Mondial

** Kun i forbindelse med Mondial Plus uten kjøreassistentpakke

Vans – Tekniske data



	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB
Basiskjøretøy	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)	Fiat Ducato 35L // 35H, 103 kW (140 hk)
Drivstofftank	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue	90 l diesel + 19 l Ad Blue
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
Vekt i kjøreklaar tilstand ²⁾	2.926 (2.780 – 3.072)	3.036 (2.884 – 3.188)	3.036 (2.884 – 3.188)
Maksimumsvekt for pakker og spesialutstyr ³⁾	229	129	129
Till. total trekkvekt med 140, 180 hk	6 000 // 6 500 kg*	6 000 // 6 500 kg*	6 000 // 6 500 kg*
Till. tilhengerlast (bremset)** med 140, 180 hk	2 500 // 3 000 kg*	2 500 // 3 000 kg*	2 500 // 3 000 kg*
Mål			
Totallengde	5 990 mm	6 360 mm	6 360 mm
Totalbredde	2 050 mm	2 050 mm	2 050 mm
Totalhøyde	2 650 mm	2 650 mm	2 650 mm
Innerbredde	1 940 mm	1 940 mm	1 940 mm
Ståhøyde	1 890 mm	1 890 mm	1 890 mm
Hjulavstand	4 035 mm	4 035 mm	4 035 mm
Dekk standard	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Seng bak (høydejusterbar)	1 860 x 1 490 mm	1 950 x 800 / 1 860 x 800 mm	1 850 (1 750) x 1 580 mm***
Seng i oppstillingstaket (ekstrautstyr)	1 880 x 1 200 mm	1 880 x 1 200 mm	1 880 x 1 200 mm
Soveplasser antall	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾	4	4	4
Installasjon			
Størrelse på ferskvannstank ⁵⁾	85 l	85 l	85 l
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	20 l	20 l	20 l
Avløpsvannkapasitet	75 l	75 l	75 l
Gasskasse	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Batterikapasitet	80 Ah	80 Ah	80 Ah
Lader	17 A	17 A	17 A
Kjøleskap	84 l	84 l	84 l

* med 35H-chassis (tilleggsutstyr) ** tillatt totalvekt må overholdes *** i nedre posisjon liggeflateutvidelse til 1*850 / 1*750 x 1*880 mm mulig

¹⁾Teknisk godkjent totalvekt (kg) Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²⁾Vekter i kjøreklaar tilstand (kg) Vekter i kjøreklaar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³⁾Tillatt antall personer med 3-punkts Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklaar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

⁴⁾Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

⁵⁾Kapasitet for ferskvannstank (l) Husk at kapasiteten for ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling.

Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.

Her finner du en Eura Mobil-
forhandler i nærheten!

Vans – Standardutstyr

	VANS
BASISKJØRETØY	
Fiat Ducato 35L-chassis, kassevogn	S
Euro 6E , AE Final inkl. Ad Blue og sotpartikkelfilter	S
Kollisjonspute for fører- og passasjer foran	S
ABS, ASR, Esp	S
Manuelt klimaanlegg	S
Fartsholder	S
Drivstofftank 90 liter	S
Sentrallås med fjernkontroll	S
Kjørelys	S
Elektriske vindushevere foran	S
Dekorhjulcapsler	S
Fix and go punkteringssett	S
Støtfanger bak sort	S
PÅBYGG UTVENDIG	
Støy- og varmedempende isolasjon i tak, gulv og sider	S
Påbyggsfarge hvit	S
Rammevindu som flukter med karosseriet, isolert, med hurtiglåser	S
Vindu med myggnetting og dimming (også i bakdørene)	S
To sidevinduer i soveområdet (595HB: 1)	S
Vippevindu bak	S
Utvendig belysning	S
Elektrisk stigtrinn	S
FØRERHUS	
Setetrekk i førerhuset av samme møbeltrekkstoff som i oppholdsrommet	S
Teppe i førerhuset	S
Overgangsfri gjennomgang til førerhuset i hodehøyde	S
2 kartrom over dørene	S
2 doble leselamper	S
Blende av øko-skinns med integrert LED-stemningslys i overgangen til påbygget	S
OPPHOLDSROM	
Ergonomisk utformet spisekrok med avrundede kanter	S
Klappbord med svingbar forlengelse og forkrommet bordfot	S
Bordplate med koppholder	S
Møbeltrekk i oppholdsrommet i øko-skinns/stoff-kombinasjon med pyntesømmer	S
Oppbevaringsrom i det doble gulvet under sittegruppen (1 skuff, 1 klaffhylle, 1 oppbearingsrom i gulvet)	S
Overskap, ventilert bak, med hyller	S
Møbeldekor "Beach Home"	S
Klesskap med uttrekkbar opphengsskinne for klær	S
Smooth Touch loddent taktrekk	S
Tekstilt veggmateriale på sideveggene	S
Vindusramme- og taklukeblender i øko-skinns	S
Robust klaffoppstiller i metall	S
Forkrommede skaplåser med gripetast	S
LED-funksjons- og stemningsbelysning	S
USB-porter og TV-forberedelse på sittegruppen	S
KJØKKEN	
Helstøpt arbeidsplate i mineralstoff med integrert vask og nedfellbar arbeidsflateforlengelse	S
Kjøkkenarmatur uttrekkbart/senkbart	S
Brede skuffer med lukkedemping	S
Gassovn med to flammer og tildekking	S

	VANS
Gasstengekraner plassert sentralt i kjøkkenblokken	S
Kompressorkjøleskap med 84 l volum	S
Krydderhylle med akrylglasskant og indirekte belysning	S
Stemningsbelysning i kjøkkenblokken og i overskapet	S
2 klaffhyller i inngangsområdet, derav 1 med flaskeholder	S
1 skuff i kjøkkenblokken som kan nås utenfra	S
Bordskinne for å henge opp spisebordet, med nedfellbar dekkblende	S
BAD	
Vaskerom med sving bar "easy open"-dusjvegg	S
Dusjrom med opp til 60 x 90 cm grunnflate	S
Dusjrist av tre	S
Stor servant i mineralstoff med klikk-klakk-luktsperre	S
Oppbevaringsrom i overskap, dusjvegg og veggforblending	S
Speilskap	S
3 cm tykk romdør med hengsler	S
Dørhåndtak med eksklusiv mantel i kunstskinn	S
Kassettoalett	S
Vaskeromsvindu med myggnetting og dimming	S
SOVEOMRÅDE	
Senger bak med tallerkenfjærer (V 595 HB) eller sengebunn og kaldskumkomfortmadrasser	S
Sengene bak kan settes opp for variabel lasteflate	S
ved modell 635 EB modulære oppbevaringsbokser under sengene	S
ved modell 635 HB oppkjøringsrampe og lasteromstildekning av metall	S
Oppbevaringsskap i taket med hyller, ventilert bak og med belysning	S
Stofftrukkede hjørneforbindelsesmoduler med integrerte høyttalere på skapene bak	S
Takluke Midi-Heki over soveområdet	S
2 sidevinduer med vindusrammer med belysning bak og taklukeblender i øko-skinns (595HB: 1)	S
Svingbare LED-lesespotter med USB-porter	S
Bakdører med stofftrekk og vippbare vinduer	S
INSTALLASJON	
Varmeapparat 4 kW diesel	S
Varmtvannsforsyning med blandebatteri med en arm	S
Trykkvannspumpe	S
Frostsikker ferskvannstank inne i bilen	S
Oppvarmet avløpsvannstank under gulvet	S
Frostsikre vannutløpskraner i rommet i gulvet inne i bilen	S
Gasskasse i oppbevaringsrommet bak	S
Utvendig dusj (ikke mulig ved V 595 HB)	S
STRØMFORSYNING	
230 V-stikkontakter i kjøkken, sittegruppe og bad	S
Funksjonslys og stemningsbelysning slås på separat	S
Tv-forberedelse og 12 V-stikkontakt i sittegruppen	S
2 USB-porter hver i oppholdsrommet og soveområdet	S
Frakoblingsbryter for start- og oppholdsrombatteri	S
Elektr. Automatisk lader for påbyggs-/kjøretøybatteri	S
CEE utvendig tilkobling for 230 V med automatsikring	S
FI-vernebryter	S
Bordkontrollpanel med viktige funksjoner over inngangen	S
CP+ varmeapparatstyring inkl. kollisjonssensor	S

S = Standard P = Pakkeinnhold

O = Ekstra utstyr – = ikke mulig

Vans – spesialutstyr

S = Standard **P** = Pakkeinnhold

O = Ekstraustyr – = ikke mulig

		V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Vekt- forskjell i kg
KOMFORTPAKKER					
EVPU01-26	Pop-Up-Edition EV595HB 40H	O	-	-	230
EVPU02-26	Pop-Up-Edition EV635 40H	-	O	O	227
EVPU03-26	Pop-Up-Edition EV635 35L	-	O	O	175
EVPU04-26	Pop-Up-Edition EV595 35L	O	-	-	175
EV2827-26	Kjøreassistent pakke Eura Mobil-van	O	O	O	0
EV2828-26	Kjøreassistent Plus-pakke Eura Mobil-van	O	O	O	0
CHASSISALTERNATIV – MOTOR					
EV2118-26	180 hk-motor Fiat (pristillegg ift. 140 hk)	O	O	O	15
CHASSISALTERNATIV – FLERE MULIGHETER					
EV2315-26	Chassis 35 H	O	O	O	40
EV2316-26	Chassis 40 H	O	O	O	40
EV2133-26	Automatgirkasse Fiat i forb. med Light-chassis	O	O	O	60
EV2136-26	Automatgirkasse Fiat i forb. med Maxi-chassis	O	O	O	20
EV3228-26	Radio Pioneer DAB	O	O	O	1
EV3229-26	Ryggekamera	O	O	O	1
EV2220-26	Aluminiumsfelger 16"	O	O	O	6
EV2221-26	Aluminiumsfelger 16"	O	O	O	6
EV2372-26	Drivstofftank 60 liter	O	O	O	
EV2410-26	Lakking hvit Fiat	S	S	S	0
EV2411-26	Lakking Iron Grey Fiat	O	O	O	0
EV2412-26	Lakking sort Fiat	O	O	O	0
EV2414-26	Lakking Artense Grey	O	O	O	0
EV2415-26	Lakking Expedition Grey	O	O	O	0
EV2416-26	Lakking Lanzarote Grey	O	O	O	0
PÅBYGGSSALTERNATIV – MARKISER					
EV5240-26	Markise 3,7 m mekanisk	O	-	-	27
EV5241-26	Markise 4 m	-	O	O	29
PÅBYGGSSALTERNATIV – INNVENDIG					
EV7250-26	138 l kjøleskap	O	O	O	0
EV3680-26	Manuelt dimmesystem	O	O	O	8
EV5221-26	Tak - panoramatak / Skyroof	O	O	O	13
EV5320-26	Pop-up-tak sort med Skyroof	O	O	O	120
EV5531-26	Takluke Midi-Heki	O	O	O	6
EV5570-26	Myggnetting for døren til påbygget	O	O	O	6
EV6220-26	Ekstraseng (ombygging av sittegruppe) for én person	O	O	O	8
PÅBYGGSSALTERNATIV – FORSYNINGSTEKNIKK					
EV7222-26	Varmeapparat Combi D 6 E	O	O	O	2
EV5231-26	Forhåndskabelstrekk solcelleanlegg	O	O	O	0
EV5232-26	Solcelleanlegg (200 watt)	O	O	O	15
EV7320-26	Litiumbatteri 100 Ah (1 stk.)	O	O	O	-13
PÅBYGGSSALTERNATIV - TEKSTILUTSTYR					
EV6110-26	Møbeltrekk "Como"	S	S	S	0
ANNET					
EV9525-26	3 års tilkobl.gar. opp til 4,5 t	O	O	O	0
EV9810-26	Sitteplasser redusert med 1 person	O	O	O	0
9009	Gasstestbekreftelse, COC-dokument eller kjøretøypapirer, TÜV-godkjenning og frakt fra-til (obligatorisk)	O	O	O	0
A 801	Overføringskostnader (obligatorisk)	O	O	O	0




Activa One

Høydepunkter utstyr

- GRP-karosseri med limteknikk fra luftfarten
- Gulv-vegg-forbindelsesteknikk med PU- og aluminiumsprofiler
- Opp til 2 000 kg tilhengerlast
- Gjennomgående dobbel bunn uten trinn i oppholdsrommet
- GRP-karosseri som ikke kan råtne
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering
- Robuste møbler med forsterkede aluminiumsprofiler (3 års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 års tetthetsgaranti (opp til 150.000 km)
- Gulvvarmeeffekt i gulvet
- Isolerte og oppvarmede alkover
- Oppbevaringsrom i "kjelleren" (den doble bunnen) for reiseutstyr
- Robuste aluminiumsspoilere
- Haglsikrede vegger og tak
- 37 cm høyt, gjennomgående oppbevaringsrom i den doble bunnen
- Vinterfast iht. EN 1646
- Isofix barnesetefester (unntatt 570 HS og 650 HS)
- Vanntanker beskyttet i isolert og oppvarmet dobbel bunn
- 79 cm høye, oppvarmede alkover med vippear bunn
- Oppbevaringsrom i den doble bunnen, kan deles inn individuelt hos forhandleren
- Elektrisk inngangstrinn
- Dør til påbygget, med vindu
- Lyst og moderne "strandhus"-interiør med strandfølelse

Activa One – planløsninger

**A ONE 570 HS**

Total lengde:	5,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4

- + Kompakt lengde kombinert med stor, lys sittegruppe bak
- + Stort oppbevaringsrom under sittegruppen bak
- + Bare hos Eura Mobil: Beltefeste for sittegruppen med aluminiumsprofiler i sideveggen
- + Oppbevaringsrommet innskrenkes ikke av setebeltet
- + Kombivaskerom med svingbar servant og integrert dusj
- + Flott romeffekt med klar, åpen synslinje
- + Langsgående kjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling

**A ONE 630 LS**

Total lengde:	6,44 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (6) ekstrautstyr
Soveplasser:	5

- + Mye plass på liten lengde
- + Romslig sittebenk på siden, 1,90 m
- + Bad med separat dusj bak
- + Mye bevegelsesfrihet i kjøkkenet
- + Stort oppbevaringsrom under sittegruppen bak
- + Stor sittegruppe for opp til 7 personer

**A ONE 650 HS**

Total lengde:	6,50 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4

- + Bare hos Eura Mobil: Enkelt sengkomfort i alkover ved en letthåndterlig lengde på 6,50 m
- + Skyvedør til førerhuset
- + Enkelt seng kan omdannes til dobbeltseng
- + To store klesskap under enkelt sengene
- + Stor, lys sittegruppe bak
- + Kombivaskerom med svingbar servant og integrert dusj
- + Kjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Tv-uttrekk som kan senkes, ved sittegruppen (ekstrautstyr)

Activa One – utstyrs pakker

PREMIUM-FUNKSJONER "TRAVEL-PAKKE" INKLUDERT I STANDARDUTSTYRET:

Elektrisk parkeringsbrems	Service Luke: Garasjedør i tillegg (venstre) avhengig av planløsning
«Captain-Chair»-seter	Radioforberedelse inkl. DAB+
Traction Plus inkl. Hill-Descent-Control	Automatisk klimaanlegg
Betjeningselementer på rattet	Induktiv ladestasjon
Støtfangere lakkert i samme farge som bilen	Digitalt instrumentpanel 7"
Tåkelys inkl. blinklys	Naviceiver med ryggekamera
Sort glideplate	Teppe i førerhuset
16" aluminiumsfelger	Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)
Skinnratt og girkule i skinn	Utvendig dusj (kald/varm)
Instrumentpaneltavle i Techno-Trim	Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden
Moniceiver med ryggekamera	Termoforheng
Stemningsbelysning	Varmeapparat Combi 6 E (pristillegg til Combi 4 / Combi 6)
Takluke Heki	Litiumbatteri
Manuelt dimmesystem for førerhuset	
Dører med myggnetting	
Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg	

Kjøreassistentpakke Fiat**Ekstrautstyr for: ACTIVA ONE**

Pakken Safety (nødbrems- og sporholderassistent, regn- og lyssensor, trafikkskiltgjenkjenning, automatisk avblending, tåkelys med blinklys)

LED-hovedlykter

Adaptiv fartsholder (Adaptives Cruise Control 30 km/h + intelligent hastighetsassistent)

Activa One – standardutstyr

S = Standard **P** = Pakkeinnhold
O = Ekstraustyr – = ikke mulig

	ACTIVA ONE
CHASSIS	
140 hk motor, Euro 6E, AE-Final	S
CCS-dyramme med bredt spor (sporbredde 1980 mm)	S
Fartsholder	S
Manuelt klimaanlegg	S
ABS + ASR	S
Kollisjonspute for fører / passasjer foran	S
Fix and go punkteringssett	S
Kjøreløys	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S
16" hjul	S
PÅBYGG	
Påbygg vintersikret iht. EN 1646	S
Karosseri beskyttet mot hagl hele veien rundt med vegger og tak av GRP	S
Dobbel, gjennomgående bunn, isolert og oppvarmet	S
Oppbevaringsrom i den doble bunnen GRP-belagt (gulv og vegger)	S
Gulvplate av GRP og ekstra aluminiumsprofil-forsterkninger	S
Trefrie GRP-vegger, gjennomgående isolert	S
Gulv-vegg-forbindelse uten kuldebroer	S
Takkantprofil i lakkert aluminium med fugeforsegling	S
Alkovekantprofil av GRP med fugeforsegling	S
Robust karosseriterskel av pulverlakkert aluminium	S
Oppvarmede og isolerte alkover	S
2 vinduer i alkover	S
Alkovebunn foldbar	S
Sikkerhetsnett i alkovebiler	S
Veggtykkelse vegger, tak, gulv: 30/30/38mm	S
Ekstra store bagasjerom med 37 cm høy dobbel bunn	S
Elektrisk inngangstrinn	S
Varmeapparat Trumatic Combi 4	S
Isolert Seitz-vindu med myggnetting og dimmesystem, flukter med ytterveggen	S
Serviceluker med dobbel tetning, isolert innlegg og selvlukkende låser	S
System med én nøkkel for hele påbygget	S
Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte	S
Store baklykter i moderne design	S
Mini Heki over området bak	S
Mini Heki over frontområdet	S
Isofix, 2 x i kjøreretningen (unntatt AO 650 HS og AO 570 HS) i sittegruppen	S
LED-baklykter	S

	ACTIVA ONE
OPPHOLDSROM	
Tofarget møbeldekor i villeik og strandhvit	S
Forheng til førerhuset (avhengig av planløsning)	S
Overskap med aluminiumsprofilforsterkning	S
Lyddemping for overskapene	S
Gulvbelegg med skrittdemping	S
Møbeltrekk: Dara	S
KJØKKEN	
Kjøleskap 140 liter (AO630LS: 106L)	S
Gassovn med 3 bluss og elektrisk antenning, glassplate og stor arbeidsflate	S
Skuffer med rulleføring av metall	S
Dype overskap, underdelt, med ristekanter	S
Vannkran med dreibart antidrypputløp	S
VASKEROM	
Mye bevegelsesrom med ergonomisk optimert romdeling	S
Vaskerom i midten med integrert dusjkabinett (570 HS, 650 HS)	S
Separat dusj ved AONE 630LS	S
Skap og speil	S
Kassettoalett med stor roll-tank	S
VANNINSTALLASJON	
Ferskvannssystem av hardt, fleksibelt kunststoff	S
Ferskvannstank 143 liter isolert og oppvarmet i kupeen* (150 liter ved 570 og 650 HS)	S
2 hurtiglås-tømmeventiler for ferskvann i den oppvarmede og isolerte doble bunnen	S
Avløpsvannstank 150 liter isolert og oppvarmet, i den doble bunnen	S
Armaturer med keramikkpatroner	S
Sifonger mot luktdannelse	S
ELEKTRISK ANLEGG	
Elektrosentral lett tilgjengelig under passasjerstet foran	S
Gel-batteri 80 Ah	S
Bord Control Panel med separat visning for vann, batteri- og ladespenning	S
LED-lesespotter med ekte glass	S
Lysbrytersystem med husholdningslogikk	S
Taklampe	S
Antall stikkontakter 230 V: 2	S
Antall stikkontakter 12 V: 1	S
Ladeapparat 21 A	S
USB-porter: 1	S
Utvendig belysning over døren til påbygget	S

¹**Teknisk godkjent totalvekt (kg)** Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²**Vekter i kjørekartilstand (kg)** Vekter i kjørekartilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³**Tillatt antall personer med 3-punkts** Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjørekartilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

Activa One – tekniske data



		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS
Basiskjøretøy		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorer, Euro 6E, AE		103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Chassis		Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme
Drivstofftank	l	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue
Mål og vektor				
Høyde på dobbel bunn	cm	37	37	37
Lastevolum i den doble bunnen (dobbelt bunn + oppbevaringsrom bak)	l	1 700	1 500	1 700
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	65 x 55	85 x 41	85 x 105
Hjulavstand	m	3,45	3,45	3,80
Dekk		225/75R16C	225/75R16C	225/75R16C
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	kg	3 500	3 500	3 500 // 4 250 (ekstrauststyr)
Vekt i kjørekklar tilstand ²⁾	kg	2 900 (2755 – 3045)	2 897 (2752 – 3042)	3 025 (2874 – 3176)
Maksimumsvekt for pakker og spesialutstyr ⁴⁾	kg	188	187	57
Tilhengerlast, bremsset*	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrauststyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrauststyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrauststyr)
Totallengde	kg	5,99	6,44	6,50
Totalbredde	m	2,32	2,32	2,32
Totalhøyde	m	3,15	3,15	3,15
Innerbredde	m	2,17	2,17	2,17
Ståhøyde	m	1,98	1,98	1,98
Alkovehøyde	m	78	78	78
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	-	190 x 100	-
Mål seng bak	cm	200 x 140 (ombygging av sittegruppe)	-	200 x 140 (ombygging av sittegruppe)
Mål alkoveseng	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80
Mål sittegruppe bak / langsgående sittebenk	cm	200 x 140	190 x 60	200 x 140
Soveplasser		4	5	4
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾		4	4 (6) ekstrauststyr**	4
Antall Isofix		-	2	-
Vinduer med myggnetting		5	5	5
Antall serviceluker		3 (4) ekstrauststyr	3 (4) ekstrauststyr	3 (4) ekstrauststyr
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Størrelse på ferskvann-/avløpsvanntank ⁵⁾	l	150/150	143/150	150/150
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	l	10	10	10
Batterikapasitet	l	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	Ah	142	106	142

* Ta hensyn til vekten av trekkvognen ** Kun med belter mot kjøreretningen *** Kun med belter mot kjøreretningen (2-punktsbelter) og 40 H-chassis

⁴⁾Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

⁵⁾Kapasitet for ferskvannstank (l) Husk at kapasiteten for ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.

Activa One – spesialutstyr

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	Vekt- forskjell i kg	
PAKKER – UTSTYRSPAKKER						
2870-26	Kjøreassistentpakke Fiat bobiler	O	O	O	0	
CHASSISALTERNATIV – MOTOR						
2160-26	140 hk-motor Fiat	S	S	S	0	
CHASSISALTERNATIV – LASTING						
2324-26	Tillatt totalvekt 3,65 t	O	O	O	0	
2330-26	Tillatt totalvekt 3,5 t	O	O	O	0	
2358-26	Forsterket foraksselfjær	O	O	O	0	
CHASSISALTERNATIV – FLERE MULIGHETER						
2133-26	Automatgirke Fiat i forb. med Light-chassis	O	O	O	60	
2136-26	Automatgirke Fiat i forb. med Maxi-chassis	-	-	O	20	
2311-26	Chassis-Maxi 4,25 t	-	-	O	40	
2374-26	Drivstofftank 90 liter (Fiat serie 2)	-	-	O	25	
2890-26	Chassis for høyre ratt	O	O	O	0	
PÅBYGGSALTERNATIV - UTSIDE						
2581-26	Dør til påbygget med sentrallås	O	O	O	2	
5111-26	Komfortstøtter bak	O	O	O	8	
5122-26	Tilhengerkobling	O	O	O	35	
5412-26	Flerfunksjons-stikkontakt	O	O	O	2	
5441-26	Utvendig dusj (kald/varm)	O	O	O	1	
5521-26	Panoramaglasstak "Sunroof"	O	O	O	25	
5534-26	Elektrisk takvifte	O	O	O	6	
5535-26	Løftevippe-takluke (Heki)	O	O	O	23	
5550-26	2 ekstra serviceluker	-	O	-	5	
5576-26	Myggnetting for døren til påbygget	O	O	O	5	
6651-26	Serviceluke bak	O	-	O	3	
PÅBYGGSALTERNATIV - INNVENDIG						
3613-26	Isolering hele veien rundt førerhus	O	O	O	5	
3661-26	Termo-skilleforheng førerhus	O	O	-	4	
3671-26	Teppe i førerhuset	O	O	O	2	
3680-26	Dimmesystem for førerhuset	O	O	O	7	
6224-26	Ekstraseng for to personer (ombygging sittegruppe)	S	S	S	11	
6225-26	Barneseng i førerhuset	O	O	O	10	
6321-26	Sikkerhetsbelter + hodestøtter mot kjøreretningen	-	O	-	30	
6341-26	Seteutvidelse	-	O	-	10	
6435-26	Bordutvidelse	-	O	-	4	
7812-26	Stemningsfull belysning	O	O	O	8	
PÅBYGGSALTERNATIV – SYKKELHOLDER						
5146-26	Sykelstativ utvidelsessett 4-dobbelt	O	O	O	2	
5147-26	Sykelholder for 2 sykler	O	O	O	13	
PÅBYGGSALTERNATIV – MARKISER						
5242-26	Markise 3,5 m	O	-	-	28	
5243-26	Markise 4 m	-	O	O	33	

S = standardutstyr**O** = spesialutstyr mot pristillegg**P** = valgfritt pakkeutstyr

– = ikke mulig

Her finner du en Eura Mobil-
forhandler i nærheten!

Activa One – spesialutstyr

		A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 HS	Vekt- forskjell i kg	
PÅBYGGSALTERNATIV – VARMEAPPARAT						
7228-26	Varmeapparat Combi 6 E	O	O	O	1	
7510-26	Uavhengig lader for el-sykler	O	O	O	3	
PÅBYGGSALTERNATIV - KJØKKEN						
7230-26	Avtrekksvifte	O	O	O	3	
7238-26	Stekeovn	O	O	O	15	
7255-26	Stort kjøleskap	S	O	S	18	
PÅBYGGSALTERNATIV – FORSYNINGSTEKNIKK						
7321-26	Litumbatteri (1 stk.)	O	O	O	-13	
7324-26	Litumbatteri (2 stk.)	O	O	O	18	
7327-26	2. gel-batteri 80 Ah	O	O	O	27	
7341-26	Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg	O	O	O	2	
7512-26	Utvendig stikkontakt for gass	O	O	O	1	
7516-26	Duo Control CS med Is-Ex	O	O	O	11	
PÅBYGGSALTERNATIV – TEKSTILT UTSTYR						
6111-26	Beskyttelsestrekk i samme stoff som i påbygget for fører- og passasjersele	O	O	O	4	
6113-26	Møbeltrekk "Milano"	O	O	O	0	
6132-26	Møbeltrekk "Dara"	S	S	S	0	
6139-26	Møbeltrekk "Genua"	O	O	O	0	
6192-26	Dekorasjon "Maka"	S	S	S	0	
6193-26	Dekorasjon "Lasca"	O	O	O	0	
6196-26	Dekorasjon "Tisa"	O	O	O	0	
6510-26	Dekorpakke (tekstilapplikasjon i stue som passer til vindusdekoren, alkovekledning i møbeltrekk inkl. to lommer, krydderhylle i kjøkkenet, såpedispenser, dusjrist, kleskroker i stuen)	-	O	-	18	
6511-26	Dekorpakke for sittegruppe bak (alkovekledning i møbeltrekk inkl. to lommer, krydderhylle i kjøkkenet, såpedispenser, dusjrist, kleskroker i stuen)	O	-	O	13	
PÅBYGGSALTERNATIV – MULTIMEDIA						
3215-26	Høytaler (2) i påbygget	O	O	O	4	
3237-26	Moniceiver med ryggekamera	O	O	O	1	
3238-26	Naviceiver med ryggekamera	O	O	O	1	
3441-26	Veggholder for flatskjerm i området bak	O	-	O	1	
3460-26	Flatskjermuttrekk i området foran	-	O	-	4	
ANNET						
9813-26	Redusering av godkjenning med 1 person	O	O	O	0	
9814-26	Redusering av godkjenning med 2 personer	O	O	O	0	
9815-26	Redusering av godkjenning med 3 personer	-	O	-	0	
9816-26	Redusering av godkjenning med 4 personer	-	O	-	0	
OBLIGATORISK						
9009	Gasstestbekreftelse, COC-dokument eller kjøretøypapirer, TÜV-godkjenning og frakt fra-til	O	O	O	0	
A80	Overføringskostnader	O	O	O	0	



Profila T

Høydepunkter utstyr

- 11 cm høy oppvarmet, dobbel bunn med oppbevaringsrom
- Elegant takovergang mellom førerhus og påbygg
- Mye oppbevaringsplass bak med hekksenkning med helisolert undergulvkar
- Vinterfast iht. EN 1646-2
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- Ny møbelarkitektur i "Chalet Rustico"-design (tre års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- Vanntanker oppvarmet og isolert i den doble bunnen eller i oppvarmet kar
- Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- Sentralt teknikkrom
- 140 hk motor, Euro 6E, AE
- Rullegardiner med lyddemping for vinduene (Seitz komfort rullegardiner)
- Stemningsbelysning
- Inngangsparti med lys og plass for TV opp til 32" (alle planløsninger unntatt 660 EB)
- Underskap i kjøkkenet med skuffer
- Arbeidsplate med underbelysning for belysning av kjøkkenskuffene
- Komfortdusj med lys bak dusjsøylen (avhengig av planløsning)
- Dusjrist i vaskerommet
- Planløsning for enkeltssenger med sengebunn som kan løftes og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- USB-port for lading av mobile enheter
- Ankerskinne for bagasjerom bak
- Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen
- Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte
- Mini-Heki over sengen bak
- 16" hjul
- LED-belysning utvendig over døren til påbygget
- 230 V-stikkontakt i vaskerommet
- Varmeapparat Combi 4 ved PT 660 EB, 675 SB, 695
- Alde varmtvannsoppvarming ved PT 720 EB, EF, QF
- Manuelt klimaanlegg i førerhuset
- Passasjerairbag



Variabelt bagasjerom

I QF-modellene gir den høydejusterbare sengen til og med plass for transport av sykler.



Enkel endring

I en håndvending forvandler du sofaene i EF- og QF-planløsningene til enkeltseter i kjøreretningen – inkludert Isofix-feste.

Den elegante komfortturbilen.

Moderne halvintegreert med dobbel bunn og omfattende utstyr. Romsig romdeling med elegant interiør av høy kvalitet. Letthåndterlige kjøreegenskaper og utmerkede helårsegenskaper.

”

Ny møbelarkitektur med “Chalet Rustico” interiørdesign



▼ Planløsningseksempel: PT 720 EF



Plusspunkter inne i bilen er: Overskap i én linje gjennomgående til inn i førerhuset, et stort panoramatakvindu, to utsvingbare enkeltseter med Isofix-holder og et bord med nedfellbar plate.

Profila T – planløsninger



PT 660 EB

Total lengde:	6,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2/4 (ekstraustyr)

- + To 2 m lange komfort-enkeltssenger
- + Ekstra stor oppbevaringsplass bak med stort lastevolum
- + Bekvem L-sittegruppe med sittebenk på siden
- + Skjermuttrekk ved sittegruppen (ekstraustyr)
- + Vaskerom med integrert dusj og svingbar servant
- + Langsgående kjøkken med ekstra brede uttrekk og 142 liter kjøleskap



PT 675 SB

Total lengde:	6,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	2/4 (ekstraustyr)

- + Langsgående montert dobbelseng med spesielt bekvem innstigningshøyde
- + Bad bak med integrert dusjkabinett
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 140 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Stort oppbevaringsrom under sengen bak for campingmøbler osv.
- + Klesskap i romhøyde
- + Komfortabel L-sittegruppe med 1,1 m bred sofa på passasjersiden
- + Stor, åpen romeffekt med frie synslinjer



PT 695 EB

Total lengde:	6,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	2/4 (ekstraustyr)

- + Enkeltssenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 143 liter kjøleskap
- + Komfortabel L-sittegruppe
- + Vaskerom med dusj og svingbar servant



PT 720 EB

Total lengde:	7,41 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	2/4 (ekstraustyr)

- + Enkeltssenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittebenk med enkeltsete på passasjersiden



PT 720 EF

Total lengde:	7,41 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	3 (4) (ekstraustyr)
Soveplasser:	2/4 (ekstraustyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Enkeltssenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører



PT 720 QF

Total lengde:	7,57 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	2 (3) (4) (ekstraustyr)
Soveplasser:	2 (4) (ekstraustyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate
- + Sentral dobbelseng bak
- + Seng med skyvbar sengebunn, hodedel som kan stilles opp og rom for klær
- + Mye oppbevaringsrom bak med høyderegulerbar seng
- + Vaskerom som kan varieres til begge sider, lukkes med skyvedører

Profila T – utstyrspakker

All inclusive

PREMIUM-FUNKSJONER “MONDIAL”
INKLUDERT I STANDARDUTSTYRET:

Elektrisk parkeringsbrems
«Captain-Chair»-seter
Betjeningsselementer på rattet
Støtfangere lakkert i samme farge som bilen
Tåkelys inkl. blinklys
Sort glideplate
16" aluminiumsfelger
Skinnratt og girkule i skinn
Instrumentpaneltavle med forkrommede luftdyser
Moniceiver med ryggekamera
Dør til påbygget med 2-punktslås + sentrallås
Tak – panoramaglasstak "Sun Roof" isolert
Elektrisk takvifte
Manuelt dimmesystem for førerhuset
Dører med myggnetting
Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg

Takluke Heki
Radioforberedelse inkl. DAB+
Automatisk klimaanlegg
Induktiv ladestasjon
Digitalt instrumentpanel 7"
Naviceiver med ryggekamera
Teppe i førerhuset
Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)
Utvendig dusj (kald/varm)
Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden
Termoforheng
Varmeapparat Combi 6E (ved PT 660 EB, 675 SB, 695 EB)
Eksklusiv design bak
Litiumbatteri

Valgfritt

Kjøreassistentpakke

Ekstra utstyr for: PROFILA T

Pakken Safety (nødbrems- og sporholderassistent, regn- og lyssensor, trafikk-skiltgjenkjenning, automatisk avblending, tåkelys med blinklys)

LED-hovedlykter

Adaptiv fartsholder (Adaptives Cruise Control 30 km/t+intelligent hastighetssassistent)

Finn en Eura Mobil her
Autoriserte forhandlere i nærheten av deg!

Profila T – tekniske data



		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB
Basiskjøretøy		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorer, Euro 6E, AE		103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (ekstrautstyr)		130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassis		Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme
Drivstofftank	l	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue
Mål og vekter				
Høyde på dobbel bunn	cm	11	11	11
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	2 700	1 500	2 700
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	85 x 115	85x70	85x115
Hjulavstand	m	4,04	4,04	4,04
Dekk		225/75R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)
Vekt i kjøreklar tilstand ²⁾	kg	2 985 (2836 – 3134)	2 954 (2807 – 3102)	2 954 (2806 – 3101)
Maksimumsvekt for pakker og spesialutstyr ³⁾	kg	72	103	104
Tilhengerlast, bremsset*	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)
Totallengde	m	6,99	6,99	6,99
Totalbredde	m	2,32	2,32	2,32
Totalhøyde inkl. takluke	m	2,86	2,86	2,86
Innerbredde	m	2,17	2,17	2,17
Ståhøyde	m	1,98	1,98	1,98
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Ombygging til seng sittegruppe ³⁾	cm	200 x 115	200 x 124	200 x 115
Mål seng bak	cm	195 x 80, 195 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80
Mål langsgående benk	cm	50 x 65	110 x 65	55 x 65
Soveplasser		2/4 (ekstrautstyr)	2/4 (ekstrautstyr)	2/4 (ekstrautstyr)
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾		4	4 (5) (ekstrautstyr)**	4 (5) (ekstrautstyr)**
Antall Isofix		1	1	1
Rammevindu med myggnetting		4	4	4
Antall serviceluker		2	2	2
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/avløpsvanntank ⁵⁾	l	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	l	10	10	10
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	142	140	142

¹**Teknisk godkjent totalvekt (kg)** Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²**Vekter i kjøreklar tilstand (kg)** Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³**Tillatt antall personer med 3-punkts** Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

⁴**Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr** Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede

Profila T – tekniske data



PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF
Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme
60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue
11	11	11
3 000	3 000	1 500
80x115	80x115	80 x 115
4,04	4,04	4,04
225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)
3 103 (2948 – 3258)	3 134 (2977 – 3290)	3 200 (3040 – 3360)
24	3	19
2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)
7,41	7,41	7,57
2,32	2,32	2,32
2,86	2,86	2,86
2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98
115 x 105	99 x 60	99 x 60
200 x 115	200 x 100	200 x 100
2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
55 x 65	99 x 60	99 x 60
2/4 (ekstraustyr)	2/4 (ekstraustyr)	2/4 (ekstraustyr)
3 (4) (5) (ekstraustyr)**	3 (4)	2 (3) (4) (ekstraustyr)**
1	2	2
4	4	4
2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 / 100	138 / 100	138 / 100
10	10	10
80 gel	80 gel	80 gel
142	142	142

* Ta hensyn til vekten av trekkvognen ** Tall i parentes bare i forb. med 2324 "Lasting til 3,65 t" eller 2311/2313 Maxi-chassis

sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

***Kapasitet for ferskvannstank (l)** Husk at kapasiteten for ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.



Profila RS

Høydepunkter utstyr

- Heveseng i flukt med taket, med oppbevaringsrom i stabil GRP-takkassett
- Mål på seng (heveseng) 190 x 143 cm
- Også overskap under hevesengen i en optisk linje
- Full ståhøyde på 198 cm under hevesengen
- 11 cm høy oppvarmet, dobbel bunn med oppbevaringsrom
- Elegant takovergang mellom førerhus og påbygg
- Mye oppbevaringsplass bak med hekkssenkning med helisolert undergulvkar
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtné)
- Ny møbelarkitektur i "Chalet Rustico"-design (tre års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- Vanntanker oppvarmet og isolert i den doble bunnen eller i oppvarmet kar
- Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- Leveres som elektrisk styrt heveseng på ønske
- 140 hk motor, Euro 6E, AE
- Rullegardiner med lyddemping for vinduene (Seitz komfort rullegardiner)
- Stemningsbelysning
- Inngangsparti med lys og plass for TV opp til 32" (alle planløsninger)
- Inngang med lys og oppbevaringsmuligheter
- Underskap i kjøkkenet med skuffer i stedet for dører
- Arbeidsplate med underbelysning for belysning av kjøkkenskuffene
- Komfort-regndusj dusjsøyle med lys bak (avhengig av planløsning)
- Dusjrist i vaskerommet
- Planløsning for enkeltssenger med sengebunn som kan løftes og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- USB-port for lading av mobile enheter
- Ankerskinne for bagasjerom bak
- Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen
- Vinterfast iht. EN 1646-1 i forb. m. isolasjon hele veien rundt (3613)
- Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte
- Mini-Heki over sengen bak
- 16" hjul
- Utvendig belysning over døren til påbygget
- 230 V-stikkontakt i vaskerommet
- Varmeapparat Combi ved PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB
- Alde varmtvannsoppvarming ved 720 EB, 720 EF, 720 QF
- Kollisjonspute for passasjer foran
- Manuelt klimaanlegg i førerhuset

**For storvokste**

Enkelt sengvariantene EB / EF har store bagasjerom og komfortable senger med opp til 196 cm lange senger. Under skjuler det seg et klesskap, eller et klesrom under den andre sengen.

**Klar kvalitetsmelding**

Stabil GFK-takkassett ved Profila RS for hevesengen i stedet for enkelt veggoppsving med buet standardtak.

**Speil eller vindu i badet?**

Begge deler: for mer lys og luft kan speilskapet skyves til side. Bak finner du badevinduet – perfekt romutnyttelse og maksimal variasjon for enda mer komfort.

Reis avslappet.

Profila RS: Profila med heveseng som skjules i flukt med taket.

Om dagen er det full ståhøyde under sengen.

Sengen kan leveres med elektrisk betjening på ønske, og ligger beskyttet i en GRP-takkassett som er både elegant og stabil.

”

Ny møbelarkitektur med “Chalet Rustico” interiørdesign



▼ Planløsningseksempel: PRS 675 SB



Plusspunkter inne i bilen er: Panoramaglasstak og Midi-Heki for mye luft og lys i taketasjen, kjøkkenblokk med mye arbeidsflate og dype skuffer som tåler høy belastning, sort armatur med dreibart vannutløp...

Profila RS – planløsninger



PRS 675 SB

Total lengde:	6,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Langsgående montert dobbeltseng med spesielt bekvem innstigningshøyde
- + Bad bak med integrert dusjkabinett
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 140 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Stort oppbevaringsrom under sengen bak for campingmøbler osv.
- + Klesskap i romhøyde
- + Komfortabel L-sittegruppe med 1,1 m bred sofa på passasjersiden
- + Stor, åpen romeffekt med frie synslinjer



PRS 695 EB

Total lengde:	6,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap
- + Komfortabel L-sittegruppe
- + Vaskerom med dusj og svingbar servant



PRS 695 HB

Total lengde:	6,99 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	3 (4) (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Dobbeltseng med komfortabel innstigning i den bakre sengen fra siden
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Vaskerom med integrert dusj og svingbar servant
- + Klesskap i romhøyde
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittegruppe med enkeltsete på passasjersiden



PRS 720 EB

Total lengde:	7,41 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	2 (3 (4) (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittebenk med enkeltsete på passasjersiden



PRS 720 EF

Total lengde:	7,41 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	2 (3) (4) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling



PRS 720 QF

Total lengde:	7,57 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	2 (4) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate
- + Sentral dobbeltseng bak
- + Seng med skyvbar sengebunn, hodedel som kan stilles opp og rom for klær
- + Mye oppbevaringsrom bak med høyderegulerbar seng
- + Vaskerom som kan varieres til begge sider, lukkes med skyvedører

Profila RS – utstyrspakker

All inclusive

PREMIUM-FUNKSJONER “MONDIAL” INKLUDERT I STANDARDOMFANGET:

Elektrisk parkeringsbrems
«Captain-Chair»-seter
Betjeningselementer på rattet
Støtfangere lakkert i samme farge som bilen
Tåkelys inkl. blinklys
Sort glideplate
16" aluminiumsfelger
Skinnratt og girkule i skinn
Instrumentpaneltavle med forkrommede luftdyser
Moniceiver med ryggekamera
+ Dør til påbygget med 2-punktslås og sentrallås
Tak – panoramaglasstak "Sun Roof" isolert
Elektrisk takvifte
Manuelt dimmesystem for førerhuset
Dører med myggnetting
Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg

Automatisk klimaanlegg
Induktiv ladestasjon
Digitalt instrumentpanel 7"
Naviceiver med ryggekamera
Teppe i førerhuset
Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)
Utvendig dusj (kald/varm)
Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden
Termoforheng
Varmeapparat Combi 6 E (for PRS 675 SB, 695 EB, 695 HB)
Eksklusiv design bak
Litiumbatteri
Radiopreparasjon inkl. DAB+

Valgfritt

Kjøreassistentpakke

Ekstra utstyr for: PROFILA RS

Pakken Safety (nødbrems- og sporholderassistent, regn- og lyssensor, trafikk-skiltgjenkjenning, automatisk avblending, tåkelys med blinklys)

LED-hovedlykter

Adaptiv fartsholder (Adaptives Cruise Control 30 km/t+intelligent hastighetssassistent)

Profila RS – tekniske data



		PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB
		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Basiskjøretøy				
Motorer, Euro 6d-Final		103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (ekstrautstyr)		130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassis		Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme
Drivstofftank	l	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue
Mål og vekter				
Høyde på dobbel bunn	cm	11	11	11
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	1 500	2 700	2 700
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115
Hjulavstand	m	4,04	4,04	4,04
Dekk		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75R16CP
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)
Vekt i kjøreklar tilstand ²⁾	kg	3 074 (2920 – 3228)	3 065 (2912 – 3219)	3 074 (2920 – 3298)
Maksimumsvekt for pakker og spesialutstyr ⁴⁾	kg	5	13	90
Tilhengerlast, bremset*	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)
Totallengde	m	6,99	6,99	6,99
Totalbredde	m	2,32	2,32	2,32
Totalhøyde	m	3,00	3,00	3,00
Innerbredde	m	2,17	2,17	2,17
Ståhøyde	m	1,98	1,98	1,98
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Ombygging mellom seng og sittegruppe**	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Mål seng bak	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	217 / 190 x 150
Mål heveseng	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Mål langsgående benk	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Soveplasser		4 (6) ekstrautstyr	4 (6) ekstrautstyr	4 (6) ekstrautstyr
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾		4 (5) ekstrautstyr***	4 (5) ekstrautstyr***	3 (4) (5) ekstrautstyr***
Antall Isofix		1	1	1
Rammevindu med myggnetting		4	4	4
Antall serviceluker		2	2	2
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/avløpsvanntank ⁵⁾	l	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	l	10	10	10
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	140	142	142

¹**Teknisk godkjent totalvekt (kg)** Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²**Vekter i kjøreklar tilstand (kg)** Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³**Tillatt antall personer med 3-punkts** Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

⁴**Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr** Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede

Profila RS – tekniske data



PRS 720 EB

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 hk)

130 kW (180 hk)

Fiat CCS-dypramme

60 diesel + 19 l Ad Blue

PRS 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 hk)

130 kW (180 hk)

Fiat CCS-dypramme

60 diesel + 19 l Ad Blue

PRS 720 QF

Fiat Ducato 16" / 3,5 t

103 kW (140 hk)

130 kW (180 hk)

Fiat CCS-dypramme

60 diesel + 19 l Ad Blue



Mer informasjon

Klikk her for mer informasjon om planløsninger, møbeltrekk, interiør og mer ...



Her finner du en autorisert Eura Mobil-forhandler i nærheten av deg!

*Ta hensyn til vekten av trekkvognen ** Ikke i forb. med 6430 bord med forkrommet bordfot *** Tall i parentes bare i forb. med 2324 "Lasting til 3,65 t" eller 2311/2313 Maxi-chassis

sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

Kapasitet for ferskvannstank (l) Husk at kapasiteten for ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.



Profila T Mercedes

Høydepunkter utstyr

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- ALDE varmtvannsoppvarming
- AL-KO dyppramme
- 19,5 cm høy oppvarmet, dobbel bunn med oppbevaringsrom
- Elegant takovergang mellom førerhus og påbygg
- Panoramatakavindu "Sun Roof", isolert og kan vippes opp (valgfritt)
- Mye oppbevaringsplass bak med hekksenkning med helisolert undergulvkar
- Vinterfast iht. EN 1646-2
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- Ny møbelarkitektur i "Natural Heritage"- eller "Chalet Rustico"-design (tre års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbekyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 års tetthetsgaranti (opp til 150.000 km)
- Vanntanker oppvarmet og isolert i den doble bunnen eller i oppvarmet kar
- Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- Sentralt teknikkrom
- Rullegardiner med lyddemping for vinduene (Seitz komfort rullegardiner)
- Stemningsbelysning
- Inngangsparti med lys og plass for TV opp til 32" (alle planløsninger)
- Underskap i kjøkkenet med skuffer
- Arbeidsplate med underbelysning for belysning av kjøkkenskuffene
- Komfort-regndusj dusjsøyle med lys bak (avhengig av planløsning)
- Dusjrist i vaskerommet
- Planløsning for enkeltsenger med sengebunn som kan løftes og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- USB-port for lading av mobile enheter
- Ankerskinne for bagasjerom bak
- Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen
- Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte
- Mini-Heki over sengen bak
- 16" hjul
- Utvendig belysning over døren til påbygget
- 230 V-stikkontakt i vaskerommet
- Kollisjonspute for passasjer foran



Alltid tilgjengelig

I gulvlukene og oppbevaringsrommene i den doble bunnen finner du mye ekstra oppbevaringsplass, som er tilgjengelig innenfra i en håndvending.



Ny stjernetid

Det moderne førerhuset til Mercedes Sprinter med innovative sikkerhets- og assistansesystemer formidler en avslappet reisekomfort.



Luke for hurtiglasting

Det utvendige oppbevaringsrommet som er integrert i karosseriet i en bekvem lastehøyde, kan utnyttes optimalt i modellene fra 696 EB for utstyr som brukes ofte for oppstillingsplassen.

En sann glede.

Profila T på Mercedes Sprinter lover ren ferieglede. Med mye kjærlighet til detaljer har vi nå brakt vår bestselgende modellserie til den ypperste fullkommenhet i kombinasjon med Mercedes Sprinter-chassiset.

”

Møbelarkitektur i “Chalet Rustico” eller “Natural Heritage” interiørdesign



▼ Planløsningseksempel: PT 726 EF “Natural Heritage”



Plusspunkter inne i bilen er: Interiør “Natural Heritage” i pinje-/nøttetredekor, spotbelysning, for god romsfølelse, kjeller og gulvvarme i ett: Oppvarmet dobbel bunn

Profila T Mercedes – planløsninger



PT 696 EB

Totallengde:	7,12 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2/4 (ekstrauststyr)

- + Enkeltseger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap
- + Komfortabel L-sittegruppe
- + Bad med dusj og svingbar servant



PT 726 EB

Totallengde:	7,54 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2/4 (ekstrauststyr)

- + Bekvem L-sittebenk med enkeltsete på passasjersiden
- + Komfortkjøkken med stort kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Enkeltseger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører



PT 726 EF

Totallengde:	7,44 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	3 (4) (ekstrauststyr)
Soveplasser:	2/4 (ekstrauststyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Enkeltseger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører



PT 726 QF

Totallengde:	7,61 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	3 (4) (ekstrauststyr)
Soveplasser:	2 (4) (ekstrauststyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate
- + Sentral dobbelseng bak
- + Seng med skyvbar sengebunn, hodedel som kan stilles opp og rom for klær
- + Mye oppbevaringsrom bak med høyderegulerbar seng
- + Vaskerom som kan varieres til begge sider, lukkes med skyvedører



Her finner du en Eura Mobil-
forhandler i nærheten!

Profila T Mercedes – utstyrspakker

All inclusive

PREMIUM-FUNKSJONER “MONDIAL” INKLUDERT I STANDARDUTSTYRET:

Elektriske sidespeil
«Captain-Chair»-seter (Aguti)
Klimaanlegg i førerhuset
Varmedempende glass med båndfilter
Lakking uni-sort
Dør til påbygget med 2-punktslås + sentrallås
Kunststofftak som kan vippes opp – panoramavinduet “Sun Roof”
Elektrisk takvifte
Takluke Heki (ikke i forb. med heveseng)
Manuelt dimmesystem for førerhuset
Dører med myggnetting
Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg
Integrering av smarttelefon
Oppbevaringsplass inkl. Wireless Charging
Justerbart ratt

Automatisk klimaanlegg Climatronic
Skinnratt
16" Aluminiumsfelger
Teppe i førerhuset
Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)
Utvendig dusj (kald/varm)
Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden
Termoforheng
Eksklusiv design bak
Litiumbatteri
Klappdeksel for oppbevaringsrom
Motor 170 hk (pristillegg til 150 hk)
Ladepakke instrumentpanel

Valgfritt

Mondial “S”-pakke (kun i forbindelse med Mondial-Plus-pakke)

Ekstra utstyr for: PROFILA T MERCEDES

92 l tank
Markise 4,5 m mekanisk
Støtfangere og påbygde deler i samme farge som bilen
17" aluminiumsfelger
Forkrommet kjølergrill
Trafikkskiltassistent
Aktiv avstandsassistent Distronic
Utvendig lakking obsidian sort
Truma DuoControl med fjernvisning, Is-Ex og kollisjonssensor

Kjøreassistentpakke Mercedes

Ekstra utstyr for: PROFILA T MERCEDES

Fjernlysassistent
Tåkelys
LED-frontlykter High Performance

Profila T Mercedes – tekniske data



		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF
Basiskjøretøy		MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorer, Euro VI		110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)
Motorer (ekstrautstyr)		125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)
Chassis		AL-KO-chassis med dyptliggende ramme	AL-KO-chassis med dyptliggende ramme	AL-KO-chassis med dyptliggende ramme	AL-KO-chassis med dyptliggende ramme
Drivstofftank	l	60 l diesel + 22 l Ad Blue	60 l diesel + 22 l Ad Blue	60 l diesel + 22 l Ad Blue	60 l diesel + 22 l Ad Blue
Mål og vekter					
Høyde på dobbel bunn	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	2 700	3 000	3 000	1 500
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Hjulavstand	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Dekk		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	kg	3 500 / 4 500 (ekstrautstyr)	3 500 / 4 500 (ekstrautstyr)	3 500 / 4 500 (ekstrautstyr)	3 500 / 4 500 (ekstrautstyr)
Vekt i kjøreklar tilstand ²⁾	kg	3 017 (2866 – 3168)	3 109 (2954 – 3265)	3 097 (2943 – 3252)	3 126 (2969 – 3282)
Maksimumsvekt for pakker og spesialutstyr ³⁾	kg	23	74	24	66
Tilhengerlast, bremsset*	kg	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000
Totallengde	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Totalbredde	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Totalhøyde	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Ståhøyde	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Ombygging mellom seng og sittegruppe**	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Mål seng(er) bak	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Mål langsgående benk	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Soveplasser		2 (4)	2/4 (ekstrautstyr)	2/4 (ekstrautstyr)	2/4 (ekstrautstyr)
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾		3 (4) (ekstrautstyr)	2 (4) (ekstrautstyr)	2 (4) (ekstrautstyr)***	1 (3) (4) (ekstrautstyr)***
Rammevindu med myggnetting		3	4	4	4
Antall serviceluker		2	2	2	2
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/avløpsvanntank ⁵⁾	l	138/88	138/88	138/88	138/88
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	l	10	10	10	10
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	142	142	142	142

* Ta hensyn til vekten av trekkvognen ** Ikke i forb. med 6430 bord med forkrommet bordfot *** Tall i parentes bare i forb. med "Lasting til 4,5 t"

¹Teknisk godkjent totalvekt (kg) Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²Vekter i kjøreklar tilstand (kg) Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³Tillatt antall personer med 3-punkts Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

⁴Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

⁵Kapasitet for ferskvannstank (l) Husk at kapasiteten for ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.

All inclusive

Stor oppbevaringsplass, værbeskyttelse med karosseri av GRP-material, vintersikring og gulvvarmekomfort med oppvarmet, dobbel bunn, forsikringsfordeler eller omfattende garantier – vi har tenkt på alt, slik at du kan nyte ferien uten bekymringer.

”

Kvalitet og fremskritt er svært viktig hos Eura Mobil.



Sealed Structure

Eura Mobil-prinsippet med forseglet kvalitet: et påbygg som er beskyttet hele veien rundt, oppstår med et karosseri som er limt i full flate og forseglet uten skjøter, med materialer som ikke råtner i gulvplate, vegger og tak.



Vintersikret

For å gjøre reisen både maksimalt komfortabel og helt uavhengig, har alle Eura Mobil-bobiler vintersikker bordteknikk som er montert på en plassbesparende måte i den gjennomgående doble bunnen.



GRP-karosseri

GRP-karosseriet gjør Eura Mobil-bobiler til spesielt lette representanter i sin klasse. Komponenter av GRP gir den beste kvaliteten på lang sikt med optimal beskyttelse mot mekaniske, kjemiske eller værbedingede påvirkninger.



Møbler

Visste du at? Bare møbelkonstruksjonen består av nærmere 1000 deler for en stor helintegrert bobil. For denne komplekse oppgaven skapes møbelarkitekturen til bobilene våre på moderne CAD-arbeidsplasser.



Dobbel bunn

For å gi deg størst mulig frihet, er alle Eura Mobil-bobilene tilrettelagt for helårsreiser og spesielt utrustet for "lange reiser".



Sovekomfort

De komfortable sengene og madrassene i din Eura Mobil er resultatet av vårt omhyggelige utviklingsarbeid og ditt personlige valg.



Kjøkken

Med de eksklusive kjøkkenene fra Eura Mobil kan du nyte et godt måltid når som helst: Spis frokost på ved stranden eller lunsj på fjellet...



Velvære

Den som hver dag oppdager noe nytt, opplever eventyr og samler nye inntrykk, gleder seg til roen i bobilen om kvelden. For å slappe av og komme til krefter, for oppfriskning og nytelse.



Profila T “Freestyle”

Høydepunkter utstyr


- Mercedes Sprinter 317 CDI
- Møbel- og utstyrskonfigurasjon “Freestyle” (bl.a. med nye lettkonstruksjonskomponenter i kjøkken, bad, dører og skap)
- 80 Ah litiumbatteri
- Karosseri med modellspesifikke GRP-paneler
- ALDE varmtvannsoppvarming
- AL-KO-dypramme, i vektoptimert spesialutførelse
- 19,5 cm høy oppvarmet, dobbel bunn med oppbevaringsrom
- Elegant takovergang mellom førerhus og påbygg
- Panoramatakvindu “Sun Roof”, isolert og kan vippes opp (valgfritt)
- Mye oppbevaringsplass bak med hekksenkning med helisolert undergulvkar
- Vinterfast iht. EN 1646-2
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- Møbelarkitektur i “Chalet Rustico”-design (3 års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 års tetthetsgaranti (opp til 150.000 km)
- Vanntanker oppvarmet og isolert i den doble bunnen eller i oppvarmet kar
- Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- Sentralt teknikkrom
- Rullegardiner med lyddemping for vinduene (Seitz komfort rullegardiner)
- Stemningsbelysning
- Inngangsparti med lys og plass for TV opp til 32" (alle planløsninger)
- Underskap i kjøkkenet med skuffer
- Arbeidsplate med underbelysning for belysning av kjøkkenskuffene
- Komfort-regndusj dusjsøyle med lys bak (avhengig av planløsning)
- Dusjrist i vaskerommet
- Planløsning for enkeltssenger med sengebunn som kan løftes
- USB-port for lading av mobile enheter
- Ankerskinne for bagasjerom bak
- Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen
- Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte
- Mini-Heki over sengen bak
- 16" hjul
- Utvendig belysning over døren til påbygget
- 230 V-stikkontakt i vaskerommet
- Kollisjonspute for passasjer foran

**Eksklusivt chassis**

Mercedes Sprinter med AL-KO spesialramme som basis for dynamisk og komfortabel håndtering

**Romslig romdeling**

Face-to-face-sittegruppe, rombad med separat dusj, store senger og mye oppbevaringsplass preger begge planløsningene.

**Passnøyaktig kroppsmasseindeks**

Innovativ blanding av materialer i karosseri og møbler for mer tilleggslast

Førsteklasses plasskomfort i 3,5 T-klassen

Takket være en eksklusiv kombinasjon av chassis og påbygg viser nye “Freestyle” på ca. 7,50 m lengde som en veltrent og vektoptimert komfortabel turbil med dynamiske kjøreegenskaper for 2 til 4 personer.

”

En skreddersydd balanse av komfort og dynamikk



Romslig romdeling og elegant naturinspirert design har du allerede i 3,5 T-klassen, takket være utstyret i Freestyle.



▼ Planløsningseksempel: PT 726 EF “Natural Heritage”



Stilfull stemning i badet i “Freestyle”.

Profila T Mercedes “Freestyle” – utstyrspakker

All inclusive

PREMIUM-FUNKSJONER “FREESTYLE”
INKLUDERT I STANDARDUTSTYRET:

Elektriske sidespeil med oppvarming og elektr. justering
Ratt med høyde- og vinkeljustering
Skinnratt
Forkrommet kjølergrill
Aktiv avstandsassistent Distronic
Varmedempende glass med båndfilter
Trafikkskiltassistent
Halvautomatisk klimaanlegg TEMPMATIC
17" Aluminiumsfelger
«Captain-Chair»-seter
Lakkering sølv
Eksteriør “Freestyle”
Dør til påbygget med 2-punktslås + sentrallås
Tak - panoramatak “Sun Roof” som kan vippes opp, i kunststoff

Elektrisk takvifte
Takluke Midi-Heki
Manuelt dimmesystem for førerhuset
Dører med myggnetting
Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg
Fjernlysassistent
Tåkelys med blinklys
Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)
Utvendig dusj (kald/varm)
Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden
Eksklusiv design bak

Profila T “Freestyle” – tekniske data



PT 726 EF “Freestyle”

Total lengde:	7,44 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2/4 (ekstra utstyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påkleddingsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører



PT 726 QF “Freestyle”

Total lengde:	7,61 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2 (4) (ekstra utstyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Sentral dobbeltseng bak
- + Seng med hodedel som kan løftes og rom for klær
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Vaskerom som kan varieres til begge sider, lukkes med skyvedører

¹Teknisk godkjent totalvekt (kg) Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²Vekter i kjørekklar tilstand (kg) Vekter i kjørekklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³Tillatt antall personer med 3-punkts Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjørekklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

⁴Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

⁵Kapasitet for ferskvannstank (l) Husk at kapasiteten for ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.

PT 726 EF “Freestyle”

PT 726 QF “Freestyle”

Basiskjøretøy

MB Sprinter 315 CDI

MB Sprinter 315 CDI

Motorer, Euro VI		170 hk	170 hk
Chassis		AL-KO-chassis med dyptliggende ramme	AL-KO-chassis med dyptliggende ramme
Drivstofftank	I	60 l diesel + 22 l Ad Blue	60 l diesel + 22 l Ad Blue

Mål og vekter

Høyde på dobbel bunn	cm	19,5	19,5
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	3 000	1 500
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	80x115	80 x 115
Hjulavstand	m	4,15	4,15
Dekk		225/75 R16C	225/75 R16C
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	kg	3 500	3 500
Vekt i kjørekklar tilstand ²⁾	kg	3 033 (2881 – 3185)	3 042 (2890 – 3194)
Maksimumsvekt for pakker og spesialutstyr ⁴⁾	kg	14	3
Tilhengerlast, bremset*	kg	1 800 / 2 000	1 800 / 2 000
Total lengde	m	7,44	7,61
Total bredde	m	2,32	2,32
Total høyde	m	2,92	2,92
Ståhøyde	m	1,98	1,98
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	85 x 60	85 x 60
Ombygging mellom seng og sittegruppe**	cm	200 x 85	200 x 85
Mål seng(er) bak	cm	2 x 203 x 83	190 x 147
Mål langsgående benk	cm	85 x 60	85 x 60
Soveplasser		2/4 (ekstra utstyr)	2/4 (ekstra utstyr)
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾		4	4
Rammevindue med myggnetting		4	4
Antall serviceluker		2	2
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/avløpsvannstank ⁵⁾	l	138/88	138/88
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	l	10	10
Batterikapasitet	Ah	80 Lithium	80 Lithium
Kjøleskap	l	142	142

* Ta hensyn til vekten av trekkvognen ** ikke i forb. med 6430-bord med forkrommet bordfot



Contura

Høydepunkter utstyr

- Mercedes Sprinter 415 CDI
- Starlight Dome-panoramaglasstak med Smart-Lift og lukke-dempingsfunksjon (ekstra utstyr)
- 19,5cm høy oppvarmet dobbel bunn
- Utvidet oppbevaringsplass med rom i gulvet og senkede oppbevaringsrom på sidene (avhengig av planløsning)
- GRP-bakvegg i én del, tredimensjonal form
- Retningsvisende LED-følgelys bak
- LED-baklys
- AL-KO dypprammechassis med 4,5 t tillatt totalvekt
- ALDE varmtvannsoppvarming
- Sovesofa med ryggputer og setekistekledning
- 177 liter kjøleskap med 35 liter fryserom
- Kjøkken med todelt skjærebrett som plate over vasken
- Fjærarmarmatur eller senkbar vannkran
- Fersk- og avløpsvanntank frostbeskyttet i oppvarmet, dobbel bunn
- Tømmeventiler, isolert og oppvarmet i det sentrale servicerommet
- Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- Mye oppbevaringsplass bak med hekksenkning med helisolert undergulvkar
- Vinterfast iht. EN 1646-2
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- Robuste møbler med forsterkede aluminiumsprofiler (3 års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- Framhjulsdrift
- 150 hk-motor
- Mer høyde i førerhuset med spesialutformet takutsnitt
- Omfattende og talestyrte assistansesystemer (MBUX) sikkerhetssystemer
- Rullegardiner med lyddemping for vinduene
- Stemningsbelysning som kan dimmes
- Inngang med lys og oppbevaringsmuligheter
- Underskap i kjøkkenet med skuffer i stedet for dører
- Komfort-regndusj dusjsøyle med lys bak (avhengig av planløsning)
- Dusjrist i vaskerommet
- Planløsning for enkeltssenger med sengebunn som kan løftes og ombygging til dobbeltseng
- USB-port for lading av mobile enheter
- Ankerskinne for bagasjerom bak
- Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte
- Mini-Heki over sengen bak
- Sengegavl med stemningsbelysning



Starlight Dome panoramatak

20 % mer flate enn en takluke som kan løftes og vippes, og 100 % begeistring med Smartlift- og Softclose-funksjon ved en garantert orkesterplass under stjernehimmelen. Løft med to fingre - ingen sveiver! Garanterer et oppholdsrom fylt av dagslys i kombinasjon med panoramaglasset i hvelvingen.



Oppbevaringsrom under overskap

Rommene under overskapene med indirekte belysning, er perfekt for bøker, smarttelefoner og andre småting



Utforming bak

En tredimensjonalt utformet, helstøpt bakvegg inkludert LED blinklys med retningsvisende følgelys viser Conturas klasse på lang avstand.

Velkommen til et liv blant stjernene.

Luksus halvintegreert med elegant interiør og eksklusivt utstyr. På Mercedes Sprinter tilgjengelig på med omfattende komfort- og sikkerhetsassistentsystemer.

”

Reis og slapp av i femstjerners omgivelser.



▼ Planløsningseksempel: C 766 EF



Plusspunkter inne i bilen er: Perfekt skreddersydd takutsnitt for optimal plass over hodet, edle møbler i høyglansoptikk, superkomfortabel "Face to Face"-sittegruppe med nedfellbart bord, stilfulle møbeltrekk med fine dekorsømmer.

Contura – planløsninger og tekniske data



C 766 EB

Total lengde:	7,84 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	4,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	2 (4)

- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Garderobeuttrekk
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 177 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittebenk med enkeltsete på passasjersiden



C 766 EF

Total lengde:	7,84 m
Total bredde:	2,32 m
Vektklasse:	4,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Garderobeuttrekk
- + Vaskerom som separat påkledningsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 177 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Kjøkken med senkbar vannkran og nedfellbar arbeidsplateforhengelse

C 766 EB

C 766 EF

Basiskjøretøy

MB Sprinter 415 CDI

MB Sprinter 415 CDI

Motorer, Euro VI	103 kW (150 hk)	103 kW (150 hk)
Motorer (ekstrautstyr)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)
Chassis	AL-KO-chassis med dyptliggende ramme	AL-KO-chassis med dyptliggende ramme
Drivstofftank	65 l diesel + 22 l Ad Blue	65 l diesel + 22 l Ad Blue

Mål og vektor

Høyde på dobbel bunn	cm	19,5	19,5
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	3 000	3 000
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Hjulavstand	m	4,45	4,45
Dekk		225/75 R16C	225/75 R16C
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	kg	4 500	4 500
Vekt i kjøretøyløst tilstand ²⁾	kg	3 430 (3259 - 3602)	3 334 (3167 - 3501)
Maks. for pakker og spesialutstyr ⁴⁾	kg	532	629
Tilhengerlast, bremset*	kg	2 000	2 000
Total lengde	m	7,84	7,84
Total bredde	m	2,32	2,32
Total høyde	m	2,92	2,92
Ståhøyde	m	1,98	1,98
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	115 x 105	100 x 65
Ombygging mellom seng og sittegruppe**	cm	100 x 190	90 x 200
Mål seng(er) bak	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80
Mål langsgående benk	cm	62 x 65	100 x 65
Soveplasser		2 (4)	2 (4)
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾		4	4
Antall Isofix		-	2
Rammevindu med myggnetting		3	3
Antall serviceluker		4	4
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/avløpsvannstank ⁵⁾	l	140/88	138/88
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	l	10	10
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	177	177

* Ta hensyn til vekten av trekkvognen ** ikke i forb. med 6430-bord med forkrommet bordfot

Contura – utstyrspakker

All inclusive

PREMIUM-FUNKSJONER “LUMINARY” INKLUDERT I STANDARDUTSTYRET:

Støtfangere og påbygde deler i samme farge som bilen
Elektriske sidespeil
17" aluminiumsfelger
Komfortseter førerhus (Contura)
Forkrommet kjølergrill
Motor 170 hk (pristillegg til 150 hk)
92 l tank
Varmedempende glass med båndfilter
Utvendig design Carbon
Klappdeksel for oppbevaringsrom
Automatisk klimaanlegg Climatronic
Ladepakke instrumentpanel
Skinratt
Induktiv ladestasjon
Trafikkskiltassistent
Aktiv avstandsassistent Distronic
Panoramatakluke som kan vippes opp

Utvendig lakkering obsidian sort
+ Dør til påbygget med 2-punktslås og sentrallås
Starlight-Dome
Elektrisk takvifte
Manuelt dimmesystem for førerhuset
Dører med myggnetting
Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg
Avtrekksvifte
Integrering av smarttelefon
Teppe i førerhuset
Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)
Utvendig dusj (kald/varm)
Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden
Termoforheng
Litiumbatteri
Truma DuoControl med fjernvisning, Is-Ex og kollisjonssensor
Markise

Valgfritt

Kjøreassistentpakke

Ekstra utstyr for: CONTURA

Fjernlysassistent
Tåkelys
LED-frontlykter High Performance

¹**Teknisk godkjent totalvekt (kg)** Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²**Vekter i kjøreklar tilstand (kg)** Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til $\pm 5\%$ (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³**Tillatt antall personer med 3-punkts** Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

⁴**Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr** Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

⁵**Kapasitet for ferskvannstank (l)** Husk at kapasiteten for ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.

Halvintegrerte – standardutstyr

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T "FREESTYLE"	CONTURA
CHASSIS					
140 hk motor, Euro 6E, AE	S	S	-	-	-
150 hk motor, Euro VI	-	-	S	170 hk	S
CCS-dyramme med bredt spor (sporvidde 1 980 mm)	S	S	-	-	-
ALKO-chassis med dyptliggende ramme	-	-	S	S	S
ABS	S	S	S	S	S
Manuelt klimaanlegg	S	S	S	S	S
Rammeforlengelse	S	S	S	S	S
Kollisjonspute for fører / passasjer foran	S	S	S	S	S
Elektriske vindusheiser, førerhus sentrallås	S	S	S	S	S
Fix and go punkteringssett	S	S	S	S	S
Kjøreløys	S	S	S	S	S
16" hjul	S	S	S	S	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S	-	-	-
ASR, EBD og ESP	-	-	S	S	S
Elektr. parkeringsbrems	S	S	S	S	S
MBUX (uten navigasjon)	-	-	S	S	S
Automatgirkasse	-	-	S	S	S
FØRERHUS					
GRP-hvelving, isolert, med store oppbevaringsrom	S	S	S	S	S
Slanke fendere trukket lang inn i påbygget	S	S	S	S	S
Beskyttelsestrekk i påbygget møbeltrekk fører- og passasjer sete	S	S	S	S	S
Oppbevaringsskap i førerhuset, optisk integrert i oppholdsrommet	-	-	-	-	S
Takbue med elegant overgang til påbygget	-	S	-	-	-
GRP-takkasett med integrert heveseng	-	S	-	-	-
PÅBYGG					
Dobbel, gjennomgående lettkonstruksjonsbunn, isolert og oppvarmet	S	S	S	S	S
Aluminiumsprofil uten kuldebro for overgang mellom gulv og vegg	S	S	S	S	S
Gulvluker med nedfellbart håndtak	S	S	S	S	S
Lettkonstruksjonsgulvplate med aluminiumsinnlegg	S	S	S	S	S
Trefrie GRP-vegger	S	S	S	S	S
Dobbel bunn i GRP	S	S	S	S	S
PVC-gulvbelegg med skrittdemping	S	S	S	S	S
Takkantprofil i pulverbelagt aluminium med fugeforsegling	S	S	S	S	S
Takluke Mini Heki over frontområdet	S	S	S	S	S
Robust karosseritterskel av pulverbelagt aluminium	S	S	S	S	S
Tak, vegg, gulv av GRP, komplett isolert	S	S	S	S	S

	PROFILA T	PROFILA RS	PROFILA T MERCEDES	PROFILA T "FREESTYLE"	CONTURA
Veggtykkelse vegger, tak, gulv: 30/30/38mm	S	S	S	S	S
Isofix, 2 x i kjøreretningen	S (kun EF-/QF-modeller)	S (kun EF-/QF-modeller)	S (kun EF-/QF-modeller)	S (kun EF-/QF-modeller)	S (kun EF-modeller)
Isofix, 1 x i kjøreretningen	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	-	Kun EB
Integrert, dobbelt inngangstrinn, isolert	S	S	-	-	-
Sklisikkert belegg på bagasjeromsgulvet	S	S	S	-	S
Elektrisk inngangstrinn	-	-	S	S	S
Varmeapparat Trumatic Combi 4 (for kjøretøyer opp til 7 m lengde)	S/-	S/-	-	-	-
Alde varmtvannsoppvarming (fra 7,01 m lengde)	S/-	S/-	S	S	S
Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen, med myggnetting	S	S	S	S	S
Serviceluker med dobbel tetning, isolert innlegg og dreieknappåser	S	S	S	S	S
En nøkkel for hele påbygget	S	S	S	S	S
Lyddemping for overskapene	S	S	S	S	S
Store LED-baklykter i Integra-design	S	S	S	S	-
Store LED-baklykter med retningsvisende følgelys	-	-	-	-	S
GRP-formhekk	-	-	-	-	S
Diffusorelementer i sort gelcoat integrert i massivt bakparti	-	-	-	-	S
Ekstra, senkede oppbevaringsrom på sidene og i gulvet (avhengig av planløsning)	-	-	S	S	S
Gulvhyller i overgulvet med tilgang fra innsiden	S	S	S	S	-
Utvendig belysning over døren til påbygget	S	S	S	S	S
Ekstra bred dør til påbygget med vindu og søppelbøtte	S	S	S	S	S
Takkasett for heveseng som flukter med taket	-	S	-	-	-
Lettkonstruksjons-dekklag	S	S	S	S	S
Dobbelt, presset GRP-sandwich-tak	S	S	S	S	S
Senket bagasjerom med isolert kar	S	S	S	S	S
OPPHOLDSROM					
Interiør "Chalet Rustico"	S	S	S	S	-
Interiør "Natural Heritage"	-	-	O	-	-
Interiør "Navarra"	-	-	-	-	S
Møbeltrekk: Como eller Dara	S	S	S	S	S
Romslig sofa med langsgående sete på passasjersiden	S	S	S	S	S
Bord med 360° dreie-skyvebeslag	S	S	S	S	S
Tofarget møbeldekor	S	S	S	S	S
Overskap med trykkfjærlåser	S	S	S	S	S
Overskap med aluminiumsprofilforsterkning	-	-	-	-	S
Overskap med høyglansbelegg og kromapplikasjoner	-	-	-	-	S

Halvintegrerte – standardutstyr

S = Standard **P** = Pakkeinnhold
O = Ekstraustyr – = ikke mulig

	PROFIL T	PROFIL R S	PROFIL T MERCEDES	PROFIL T "FREESTYLE"	CONTURA
Overskap med oppbevaringsrom, indirekte belysning og ventilert bak	-	-	-	-	S
Inngangsområde med belyst håndtak og letttilgjengelige oppbevaringsrom	S	S	S	S	S
Oppbevaringsrom bak med forankrings-skiner, belter og oppbevaringsbokser	-	-	-	-	S
Stemmingsfull belysning	S	S	S	S	S
Oppholdsrom med dekorelementer	S	S	S	S	S
Heveseng mekanisk; integrert i taket	-	S	S	S	-
Mini Heki over sengen bak	S	S	S	S	S
Mini Heki over sengen bak	-	S	-	-	-
Sovesofa med ryggputer og setekledning	-	-	-	-	S
Flersonetrekk av høy kvalitet for seter i stuen	-	-	-	-	S
Sengegavl med krom-applikasjoner og stemmingsbelysning	-	-	-	-	S
KJØKKEN					
Kjøkken i Flow Line-design med ergonomisk utformet arbeidsplate	-	-	-	-	S
Flytende overgang fra kjøkkenfront til sofa ved modeller med vinkelkjøkken	S	S	S	S	S
Buet kjøkkenfront	-	-	-	-	S
Kjøleskap 140 l til 160 l (avhengig av planløsning)	S	S	S	S	S
Gassovn med elektrisk antenning, glassplate og stor arbeidsflate, antall gassovner	2	2	2	2	3
Skuffer med selvlukking og lukkedemping, rulleføring av metall	S	S	S	S	S
Dype overskap, inndelt, med ristekanter	S	S	S	S	S
Fargeframhevede overskap	S	S	S	S	S
Ekstra bred skuff	S	S	S	S	S
Forkrommet vannkran	-	-	-	-	S
Vannkran med dreibart antidrypputløp (EF/QF-varianter med nedsenkbar vannkran)	S	S	S	S	S
Arbeidsplate med indirekte belysning for skuffer	-	-	-	-	S
Mineralstoffservant med todelt skjærebrett som plate over vasken	-	-	-	-	S
Dør med sigressmosaikk (avhengig av planløsning)	-	-	-	-	S
VASKEROM					
Vaskerom i midten med integr. Romdusj (660 EB, 696 EB)	S	S	S	-	-
Vaskerom bak med integrert dusjkabinett (675 SB)	S	S	-	-	-
Separat dusj (720, 726, 766)	S	S	S	S	S
Skap og speil	S	S	S	S	S
Stor roll-tank for kassettoalett	S	S	S	S	S
230 V stikkontakt	S	S	S	S	S

	PROFIL T	PROFIL R S	PROFIL T MERCEDES	PROFIL T "FREESTYLE"	CONTURA
Benktoalett med foldbar sittebenk i tre (avhengig av planløsning)	S	S	S	S	S
Rombad med separat dusj (C766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S	S	S
Dusjvegg i skiferoptikk, med veggvarmeapparat og sigressmosaikk (C766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF)	S	S	S	S	S
Servant i mineralkompositt	-	-	-	-	S
VANNINSTALLASJON					
Ferskvannssystem av hardt, fleksibelt kunststoff	S	S	S	S	S
Fast rørsystem for avløpsvann	S	S	S	S	S
Ferskvannstank 140 l isolert og oppvarmet, i den doble bunnen	S	S	-	-	-
Friskvanns- og avløpsvannstank isolert og oppvarmet, i den doble bunnen*	-	-	S	S	S
Sentralt serviceområde med tilgang til vanntappekraner	S (kun EF)	S (kun EF)	S (kun EF)	S (kun EF)	S
Avløpsvannstank 100 l i isolert og oppvarmet gulv	S	S	-	-	-
Elektrisk betjent tømning av avløpsvannstank med ett tastetrykk	S	S	S	S	S
Armaturer med keramikk-patroner	S	S	S	S	S
Sifonger mot lukt-dannelse	S	S	S	S	S
Trykkvannpumpe	S	S	S	S	S
2 tømmeventiler for ferskvannssystemet	S	S	S	S	S
Tømmeventiler, isolert og oppvarmet	S	S	S	S	S
ELEKTRISK ANLEGG					
Elektrosentral lett tilgjengelig under passasjeret foran	S	S	-	-	-
Gel-batteri 80 Ah	S	S	S	Litium	S
Bord Control Panel med separate visninger for vann, batteri og ladespenning	S	S	S	S	S
LED-lesespotter	S	-	S	S	S
Lysbrytersystem med husholdningslogikk	S	S	S	S	S
Taklampe med dobbelfunksjon-slys og/eller LED-stemming	S	S	S	S	-
Antall stikkontakter 230 V: 3	S	S	S	S	S
Antall stikkontakter 12 V: 1	S	S	S	S	S
Antall USB-porter: 3	S	S	S	S	S
Ladeapparat 21 A	S	S	S	S	S
LED-stemmingsbelysning, kan dimmes og programmeres	-	-	-	-	S
LED-funksjonslamper i midten av taket samt i takbjelkene på sidene	-	-	-	-	S

Halvintegrerte – spesialutstyr

		PROFILAT						PROFILARS						PROFILAT MERCEDES				PROFILAT FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Vekt-forskjell i kg	
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C 766 EB	C 766 EF		
PAKKER – UTSTYRSPAKKER																							
PSM16-26	Freestyle-Plus-pakke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	4	
2871-26	Kjøreassistentpakke Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0	
2870-26	Kjøreassistentpakke Fiat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
CHASSISALTERNATIV – MOTOR																							
2112-26	180 hk-motor Fiat (pristillegg 140)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2121-26	170 hk-motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	S	S	O	O	0	
2123-26	150 hk-motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	-	-	S	S	0	
2160-26	140 hk-motor Fiat	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
CHASSISALTERNATIV – LASTING																							
2324-26	Lasting til 3,65 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2329-26	Lasting til 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	15	
2330-26	Lossing til 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2358-26	Forsterket foraksselfjær	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
CHASSISALTERNATIV – FLERE MULIGHETER																							
2132-26	9G-Tronic automatgirksom Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	0	
2133-26	Automatgirksom Fiat i forb. med Light-chassis	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	60	
2136-26	Automatgirksom Fiat i forb. med Maxi-chassis	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
2311-26	Chassis-Maxi 4,25 t	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	40	
2313-26	Chassis-Maxi 4,4 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	40	
2372-26	Drivstofftank 92 liter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	O	O	22	
2373-26	Drivstofftank 60 liter	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
2374-26	Drivstofftank 90 liter (Fiat serie 2)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
2890-26	Chassis for høyre ratt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	
UTVENDIG DESIGN – LAKKERING																							
2421-26	Lakking obsidiansort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	0	
2424-26	Lakking uni-sort MB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	0	
5451-26	Utvendig dekor Carbon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2	
5452-26	Utvendig dekor “Freestyle”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	0	

Halvintegrerte – spesialutstyr

		PROFILAT						PROFILARS						PROFILAT MERCEDES				PROFILAT FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Vekt-forskjell i kg	
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C766 EB	C766 EF		
PÅBYGGSSALTERNATIV - UTSIDE																							
2581-26	Dør til påbygget med sentrallås	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	2	
2834-26	Eksklusiv design bak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	
5111-26	Komfortstøtter bak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	8	
5122-26	Tilhengerkobling	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	35	
5412-26	Flerfunksjons-stikkontakt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	
5423-26	Kamera under gulvet for elektrisk tanktømming	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	1	
5441-26	Utvendig dusj (kald/varm)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	
5512-26	Vindu i toalettrommet	-	O	-	S	S	S	O	-	-	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	4	
5521-26	Panoramaglasstak "Sunroof"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	25	
5522-26	Starlight Dome pan.tak m. Smartlift- og Softclose-funksj.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	30	
5523-26	Takluke som kan vippes opp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0	
5524-26	Panoramatak-vindu "Sun Roof", isolert og kan vippes opp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	7	
5534-26	Elektrisk takvifte	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	6	
5535-26	Løftevippe-takluke (Heki)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	23	
5576-26	Myggnetting for døren til påbygget	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	5	
6656-26	Serviceluke bagasjeromdør	S	-	S	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4	
PÅBYGGSSALTERNATIV - INNVENDIG																							
3541-26	Komfortseter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	14	
3613-26	Isolering hele veien rundt førerhus	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	5	
3671-26	Teppe i førerhuset	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	2	
3680-26	Dimmesystem for førerhuset	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	7	
3884-26	Sengeteppe Integra/Contura ved EB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2	
3885-26	Sengeteppe ved QB/HB	-	O	-	-	-	O	O	-	O	-	-	O	-	-	-	O	-	-	-	-	2	
3886-26	Sengeteppe EB	O	-	O	O	O	-	-	O	-	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-	-	2	
6213-26	Madras bak faller bort	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	0	
6224-26	Ekstraseng for to personer (ombygging sittegruppe)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11	
6225-26	Barneseng i førerhuset	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	10	
6236-26	Elektr. justerbar heveseng 2 personer	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
6237-26	Manuelt justerbar heveseng	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	O	O	O	O	-	-	-	-	39	
6354-26	Sete: Femte sitteplass	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
6356-26	4. sitteplass førerside	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	S	S	-	-	26	
6357-26	Ekstra sitteplass mot kjøreretningen	-	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
6430-26	Bord med forkrommet bordfot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	2	
6432-26	Bord med bordfot som kan senkes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	0	
7812-26	Stemningsfull belysning	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	
PÅBYGGSSALTERNATIV – SYKKELHOLDER																							
5143-26	Sykkelholder for 2 sykler eller 2 el-sykler (opp til 60 kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	9	
5146-26	Sykkelstativ utvidelsessett 4-dobbelt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	2	
5147-26	Sykkelholder for 2 sykler	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13	
5148-26	Sykkelholder el-sykler, kan senkes	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	16	

S = standardutstyr

O = spesialutstyr mot pristillegg

P = valgfritt pakkeutstyr

- = ikke mulig

Halvintegrerte – spesialutstyr

		PROFILAT						PROFILARS						PROFILAT MERCEDES				PROFILAT FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Vekt- forskjell i kg
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C766 EB	C766 EF	
PÅBYGGSALTERNATIV – MARKISER																						
5243-26	Markise 4 m	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	33
5244-26	Markise 4,5 m	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	O	O	O	-	-	-	-	36
5245-26	Markise 5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	42
PÅBYGGSALTERNATIV – VARMEAPPARAT																						
3617-26	Gulvvarme førerhus (oppvarmet fotmatte / Alde-varm.)	-	-	-	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	4
7220-26	Varmluftoppvarming	S	S	S	-	-	-	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7227-26	Varmtvannsoppvarming fra Alde	-	-	-	S	S	S	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0
7228-26	Varmeapparat Combi 6 E	O	O	O	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7510-26	Uavhengig lader for el-sykler	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	3
PÅBYGGSALTERNATIV - KJØKKEN																						
7230-26	Avtrekksvifte	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-	-	S	S	3
7238-26	Stekeovn	-	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	O	O	O	-	-	O	O	15
7255-26	Stort kjøleskap	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18
PÅBYGGSALTERNATIV – FORSYNINGSTEKNIKK																						
5221-26	Takklimateanlegg 230 volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	35
5223-26	Takklimateanlegg 230 volt (pristillegg til Mondial)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35
7321-26	Litiumbatteri (1 stk.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	O	O	-13
7324-26	Litiumbatteri (2 stk.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	18
7327-26	2. gel-batteri 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	27
7341-26	Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2
7512-26	Utvendig stikkontakt for gass	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1
7516-26	Duo Control CS med Is-Ex	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	S	S	11
7655-26	Avløpsvanntank, isolert og oppvarmet	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	9
PÅBYGGSALTERNATIV – TEKSTILT UTSTYR																						
6111-26	Beskyttelsestrekk i samme stoff som i påbygget for fører- og passasjersele	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4
6113-26	Møbeltrekk "Milano"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0
6129-26	Møbeltrekk "Glendale"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	0
6132-26	Møbeltrekk "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
6135-26	Møbeltrekk "Bergamo"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0
6136-26	Møbeltrekk "Pisa"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0
6137-26	Møbeltrekk "skinn beige"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2
6138-26	Møbeltrekk "skinn grått"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2
6153-26	Møbeltrekk "Como"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0
6192-26	Dekorasjon "Maka"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0
6193-26	Dekorasjon "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0
6194-26	Dekorasjon "Rana"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0
6195-26	Møbeltrekk "Evono"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0

S = standardutstyr

O = spesialutstyr mot pristillegg

P = valgfritt pakkeutstyr

- = ikke mulig

Halvintegrerte – spesialutstyr

		PROFILAT						PROFILARS						PROFILAT MERCEDES				PROFILAT FREESTYLE		CONTURA MERCEDES		Vekt-forskjell i kg
		PT 660 EB	PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 720 QF	PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 720 EB	PRS 720 EF	PRS 720 QF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE	C 766 EB	C 766 EF	
PÅBYGGSALTERNATIV – MULTIMEDIA																						
3215-26	Høyttaler (2) i påbygget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	4
3237-26	Moniceiver med ryggekamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3238-26	Naviceiver med ryggekamera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3241-26	Lydanlegg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5
3439-26	Veggholder for flatskjerm i området foran	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3441-26	Veggholder for flatskjerm i området bak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1
3460-26	Flatskjermuttrekk i området foran	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
PÅBYGGSALTERNATIV – MØBELDEKOR																						
6475-26	Møbeldekor "Chalet"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	0
6480-26	Møbeldekor "Navarra"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0
6481-26	Møbeldekor "Natural Heritage"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0
PÅBYGGSALTERNATIVER – ANNET																						
9813-26	Redusering av godkjenning med 1 person	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
9814-26	Redusering av godkjenning med 2 personer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0
9815-26	Redusering av godkjenning med 3 personer	-	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9816-26	Redusering av godkjenning med 4 personer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
OBLIGATORISK																						
9009	Gasstestbekreftelse, COC-dokument eller kjøretøypapirer, TÜV-godkjenning og frakt fra-til	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 80	Overføringskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prøving og konfigurering

Noe for enhver smak.

Hvilken møbeltrekkfarge, hvilket interiør og hvilket utstyr passer til dine behov?
Se på det og konfigurer Din personlige bobil direkte på nettet.



Full oversikt over all informasjon

Klikk her for mer informasjon om planløsninger, møbeltrekk, interiør og mer ...



Bobilkonfigurator

Klikk her for å velge en av våre modeller og tilpasse den til dine individuelle ønsker.



Xtura

Høydepunkter utstyr

- Mercedes Sprinter med firehjulsdrift
- Påbyggskonsept for lange reiser og løyper
- Utstyr for terrengkjøring og lange reiser
- Helårsytelse
- Elektrisk uavhengighet opp til 30 dager (avhengig av bruk)
- Karosseri med økt bakkeklaring og optimert hellingsvinkel
- Moderne interiør med høy reisekomfort
- Vridningsstabilitet og mostandsdyktighet mot vær og vind og kjemisk påvirkning
- Termisk isolasjon uten kuldebroer / lang levetid
- AT-dekk og Delta-hjul (ekstraustyr)
- Takstativsystem for last (ekstraustyr)
- Omgivelsesbelysning (ekstraustyr)
- Oppvarmingsteknikk ALDE-varmtvann og vannbåren gulvvarme
- Energiforsyningskonsept "VICTRON"
- Alle ombordfunksjoner som er integrert i GARMIN EmpirBus™-system
- GARMIN-Tread-Overland (ekstraustyr)
- Vinterfast iht. EN 1646-2
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- Bakaksel med 3 cm tilleggsfjær
- Ny møbelarkitektur i "Chalet Rustico"-design (tre års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- Oppvarmede og isolerte vanntanker
- Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- Rullegardiner med lyddemping for vinduene (Seitz komfort rullegardiner)
- Stemningsbelysning
- Inngangsparti med lys og plass for TV opp til 32"
- Underskap i kjøkkene med skuffer dobbel låsing
- Arbeidsplate med underbelysning for belysning av kjøkkenskuffene
- Vaskerom med svingbar vegg for integrert romdusj
- Planløsning for enkeltensenger med sengebunn som kan løftes og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- USB-port for lading av mobile enheter
- Ankerskinne for bagasjerom bak
- Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen
- Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte
- Mini-Heki over sengen bak
- LED-belysning utvendig over døren til påbygget
- 230 V-stikkontakt i vaskerommet
- Manuelt klimaanlegg i førerhuset



Gass-/induksjonsovn



Filtlommer



Karosserihellingsvinkel

Finn din egen vei

Med nye Xtura oppdager du en verden av ubegrensede muligheter til å omskape mobil fritid til mobil frihet. Firehjulsdriften sørger for sikker framdrift, også ved vanskelige kjøreforhold. Med den valgfrie firehjulsdriften med godt veigrep og vridningsfast påbygg erobrer Xtura også vanskelig terreng utenfor asfalterte veier.

”

Inne i Xtura tar du din egen verden med på reisen.



Xtura – planløsning

XT 686 EF

Total lengde:	6,88 m
Total bredde:	2,20 m
Vekt klasse:	4,1 t
Sitteplasser:	3
Soveplasser:	2 (4)

- + Enkeltenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Face-to-face-sittegruppe
- + Gass-induksjonsovn
- + Underskap i kjøkkenet med skuffer med dobbel låsing
- + Vaskerom i midten med svingbar vegg for integrert romdusj
- + Gulvvarme
- + Bus-styrte funksjoner for Bord Control



Xtura – tekniske data

XT 686 EF

Basiskjøretøy

MB Sprinter 419 CDI

Motorer, Euro VI	140 kW (190 hk)
Chassis	Mercedes Sprinter 4x4
Drivstofftank	65 l diesel + 22 l Ad Blue

Mål og vekt

Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	2 700
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	80 x 105
Hjulavstand	m	3665
Dekk		225/75 R16C (265/60 R18C)
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	kg	4 100 kg
Vekt i kjøreklar tilstand ²⁾	kg	3 336 (3169 – 3503)
Maks. for pakker og spesialutstyr ⁴⁾	kg	267
Tilhengerlast, bremset*	kg	2 000
Total lengde	m	6,88
Total bredde	m	2,20
Total høyde	m	3,05
Ståhøyde	m	1,98
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	83 x 60
Ombygging til seng sittegruppe	cm	i.a.
Mål seng(er) bak	cm	196 x 80 / 195 x 80
Mål langsgående benk	cm	40 x 60
Soveplasser		2 (3) ekstrautstyr
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾		3
Rammevindue med myggnetting		4
Antall serviceluker		3
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 85
Ferskvanns-/avløpsvanntank ⁵⁾	l	145/105
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	l	10
Batterikapasitet	Ah	330 (litium)
Kjøleskap	l	146

* Ta hensyn til vekten av trekkvognen

Xtura – utstyrspakker

All inclusive

PREMIUM-FUNKSJONER
INKLUDERT I STANDARDUTSTYRET:

Xperience Line	Overland Line**	Adventure Line***
Drivstofftank 92 liter	Dekk Delta-felger med AllTerrain-dekk	All-Terrain-Navi Garmin Tread
Elektrisk takvifte	Takstativ med solcellepaneler	Foldbar solcellemodul
Mini-Heki	Bæreplate bakvegg	Gulvvarme i førerhuset
Myggnetting for døren til påbygget		
Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg		
Ladeskål for smarttelefon		
Distronic		
Automatisk klimaanlegg		
Trafikkskiltassistent		
Elektriske sidespeil		
Integrering av smarttelefon		
Klappdeksel oppbevaringsrom		
Oppvarmet frontrute		
Setevarme		

Valgfritt

Kjøreassistentpakke*

Ekstra utstyr for: XTURA

Fjernlysassistent

Tåkelys

LED-hovedlykter

* i forbindelse med Xperience Line

** i tillegg til Xperience Line

*** i tillegg til Overland Line eller Xperience-Line

¹**Teknisk godkjent totalvekt (kg)** Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²**Vekter i kjøreklar tilstand (kg)** Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³**Tillatt antall personer med 3-punkts** Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

⁴**Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr** Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

⁵**Kapasitet for ferskvannstank (l)** Husk at kapasiteten for ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.



ORIGINALTILBEHØR FOR EURA MOBIL XTURA



Brukseksempel

Grunnplate med reservehjulsholder og reservehjul i kombinasjon med stige bak på relingen og markise

For de forskjellige kravene til vårt multi-talent Xtura har vi i samarbeid med tilbehørs-bransjen satt sammen et tilbehør-program som fokuserer på dine individuelle ønsker og kan monteres hos din autoriserte forhandler.

Grunnlaget for de mange mulighetene er den fabrikkmonterte grunnplaten bak på Xtura samt takrelingen. På grunnplaten kan det monteres forskjellige utstyrskomponenter (også vekselvis).

FABRIKKOMPONENTER I DETALJ



Grunnplate (bak)

På grunnplaten kan det festes individuelle transportholdere på mange steder takket være allsidige monteringshull.



Takreling, her i kombinasjon med solcellepaneler, takklimaanlegg og takstativ.

TILBEHØRSKOMPONENTER I DETALJ



2 oppbevaringsbokser, montert på takstativ

De låsbare, fuktighetsbeskyttede, robuste metallboksene gir ekstra oppbevaringsmuligheter utenfor karosseriet, og er raskt tilgjengelig via stigen bak.



Grunnplate med **sykkelstativ** og stige bak på relingen/bakveggen for opp til tre sykler.



Universalholder (her for nivå-kiler) og reservehjulholder.

To stabile rørstøtter og et sentralt gjengedeksel sikrer reservehjulet på en pålitelig måte, også ved ujevnt underlag. I universalholderen kan det låses fast bokser, kanner og andre beholdere på en sikker måte.



Stor oppbevaringsboks bak, montert på holder på grunnplaten, i kombinasjon med stige bak og reling – vanntett og låsbar.



Nedfellbar stige bak, låsbar (her med reservehjul Delta på låsbar reservehjulsholder)



Surfebrettholder med variable justeringsmuligheter på universalholder

Xtura – standardutstyr

	Xtura MERCEDES
CHASSIS	
Mercedes Sprinter, 190 hk	S
9- G Tronic automatgirakasse MB	S
Sekvensiell allhjulsdreiv	S
ABS	S
Manuelt klimaanlegg	S
Rammeforlengelse	S
Kollisjonsspute for fører / passasjer foran	S
Elektriske vindusheiser, førerhus sentrallås	S
Fix and go punkteringssett	S
Kjøreløys	S
16" hjul	S
ASR, EBD og ESP	S
FØRERHUS	
GRP-hvelving, isolert, med store oppbevaringsrom	S
Slanke fendere trukket lang inn i påbygget	S
Beskyttelsestrekk i påbygget møbeltrekk fører- og passasjerseie	S
PÅBYGG	
Gjennomgående bunn, isolert og oppvarmet	S
Aluminiumsprofil uten kuldebro for overgang mellom gulv og vegg	S
Gulvplate med aluminiumsinnlegg	S
Trefrie GRP-vegger	S
PVC-gulvbelegg med skrittdemping	S
Takkantprofil i pulverbelagt aluminium med fugeforsegling	S
Takluke Mini Heki over frontområdet	S
Tak, vegg, gulv av GRP, komplett isolert	S
Skrå bakvegg for optimalt hellingsvinkel	S
Veggtykkelse vegger, tak, gulv: 30/30/85mm	S
Isofix, 1 x i kjøleretningen	S
Bagasjeromsgulv med riflet plate	S
Elektrisk inngangstrinn	S
Alde varmtvannsoppvarming	S
Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen, med myggnetting	S
Serviceeluker med dobbel tetning, isolert innlegg og dreieknapp-plåser	S
En nøkkel for hele påbygget	S
Store LED-baklykter i Integra-Line-design	S
Ekstra, senkede oppbevaringsrom på sidene og i gulvet (avhengig av planløsning)	S
Utvendig belysning over døren til påbygget	S
Ekstra bred dør til påbygget med vindu og søppelbøtte	S
Dobbelt, presset GRP-sandwich-tak	S
Senket bagasjerom med isolert kar	S
OPPHOLDSROM	
Interiør "Chalet Rustico"	S
Møbeltrekdesign: Trail	S
Sofa med langsgående sete på passasjersiden	S
Bord med 360° dreie-skyve-beslag, kan vippe opp	S
Tofarget møbeldekor	S
Overskap med trykklåser	S
Inngangsområde med belyst håndtak	S
Oppbevaringsrom bak med forankringsskinner	S
Enkeltenger	S
Svanehalslamper med USB-porter i soveområdet	S
Oppholdsrom med dekorelementer	S

	Xtura MERCEDES
Mini Heki over sengen bak	S
Vegglopper av filt	S
Vindusblender i filtoptikk	S
Sengegavl med oppbevaring	S
KJØKKEN	
Kjøkken med ergonomisk utformet arbeidsplate	S
Kjøleskap 146 l	S
Ovn med elektrisk tenning, stor arbeidsflate, antall plater gass/ induksjon	2/1
Skuffer med selvlukking og lukkedemping, rulleføring av metall	S
Underskap med skuffer med dobbel låsing	S
Dype overskap, inndelt, med ristekanter	S
Fargeframhevede overskap	S
Ekstra bred skuff	S
Krydderhylle	S
Kompressorkjøleskap	S
Vannkran med dreibart antidrypputløp	S
Arbeidsplate med indirekte belysning for skuffer	S
VASKEROM	
Vaskerom midten med svingbar vegg for integrert romdusj	S
Skap og speil	S
Stor roll-tank for kassettolett	S
230 V stikkontakt	S
Benktolett	S
Svingbar vask	S
VANNINSTALLASJON	
Ferskvannssystem av hardt, fleksibelt kunststoff	S
Fast rørsystem for avløpsvann	S
Ferskvannstank 145 l isolert og oppvarmet	S
Sentralt serviceområde med tilgang til vanntappekraner	S
Avløpsvannstank 105 l i isolert og oppvarmet gulv	S
Elektrisk betjent tømning av avløpsvannstank med ett tastetrykk	S
Armaturer med keramikpatroner	S
Sifonger mot luktdannelse	S
Trykkvannspumpe	S
2 tømmeventiler for ferskvannssystemet	S
Tømmeventiler, isolert og oppvarmet	S
ELEKTROINSTALLASJON	
Elektrosentral lett tilgjengelig i bagasjerommet	S
Litiumbatteri 330 Ah	S
Bord Control Panel med separate visninger for vann, batteri og ladespenning	S
LED-lesespotter	S
Lysbrytersystem med husholdningslogikk	S
Antall stikkontakter 230 V: 3	S
Antall stikkontakter 12 V: 1	S
Antall USB-porter: 3	S
Ladeapparat 120 A	S
LED stemningsbelysning	S

S = standardutstyr
O = spesialutstyr mot pristillegg
P = valgfritt pakkeutstyr
- = ikke mulig

Xtura – spesialutstyr

			Vekt- forskjell i kg					Vekt- forskjell i kg	
PAKKER – UTSTYRSPAKKER					7341-26	Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg	O	2	
PAD02-26	Adventure-pakke	O	17		7512-26	Utvendig stikkontakt for gass	O	1	
POL01-26	Overland-pakke	O	124		7516-26	Duo Control CS med Is-Ex	O	11	
PXP03-26	Xperience-pakke	O	57		7655-26	Avløpsvanntank, isolert og oppvarmet	S	9	
2871-26	Kjøreassistentpakke MB XT	O	0		PÅBYGGSALTERNATIV - TEKSTILUTSTYR				
CHASSISALTERNATIV – MOTOR					6111-26	Beskyttelsestrekk i samme stoff som i påbygget for fører- og passasjerseater	S	4	
2124-26	190 hk-motor Mercedes-Benz	S			6130-26	Møbeltrekk "Trail"	S	0	
CHASSISALTERNATIV – FLERE MULIGHETER					6131-26	Møbeltrekk "Trail Leder-Grau"	O	2	
2132-26	9G-Tronic automatgirskasse Mercedes Benz	S	0		6133-26	Møbeltrekk "Trail Leder-Beige"	O	2	
2372-26	Drivstofftank 92 liter	O	22		6134-26	Møbeltrekk "Trail Glendale"	O	0	
2890-26	Chassis for høyreratt	O	0		6195-26	Møbeltrekk "Evono"	O	0	
UTVENDIG DESIGN - LAKKERING					PÅBYGGSALTERNATIV - MULTIMEDIA				
2901-26	Undergulvbeskyttelsesplate – foran og bak trinn 1	O	n.n.		3215-26	Høytaler (2) i påbygget	O	4	
2902-26	Undergulvbeskyttelsesplate trinn 2	O	n.n.		3232-26	All-Terrain-Navi Garmin Tread Overland	O	3	
UTVENDIG DESIGN - FELGER					3239-26	MBUX	S	0	
2225-26	Dekk stålfelger + BFG All-Terrain-dekk	O	n.n.		3439-26	Veggholder for flatskjerm i området foran	O	1	
2226-26	Dekk Delta-felger + BFG All-Terrain-dekk	O	40		PÅBYGGSALTERNATIV - FLERE MULIGHETER				
PÅBYGGSALTERNATIV - UTVENDIG					7270-26	Foldbar solcellemodul	O	9	
2581-26	Dør til påbygget med sentrallås	S	2		OBLIGATORISK				
5111-26	Komfortstøtter bak	O	8		9009	Gasstestbekreftelse, COC-dokument eller kjøretøypapirer, TÜV-godkjenning og frakt fra-til	O	0	
5122-26	Tilhengerkobling	O	35		A 80	Overføringskostnader	O	0	
5237-26	Bæreplate bakvegg venstre inkl. opphengsstige	O	0		Xtura INDIVIDUAL-TILBEHØR – montering hos autorisert forhandler – Priser uten montering				
5324-26	Takstativ med solcellepaneler og arbeidsbelysning	O	64		Produktbeskrivelse		Art.nr.		
5412-26	Flerfunksjons-stikkontakt	O	2		Xtura Multi-Panel-Rear venstre (grunnplate bak høyre)		E-2663633ET		
5441-26	Utvendig dusj (kald/varm)	O	1		Xtura Multi-Panel-Rear høyre (grunnplate bak venstre)		E-2666396ET (Prod.: E-2666395) er bare platen. Fra modell 2026 vil innleggene finnes i alle modeller.		
5524-26	Panoramatakvindu "Sun Roof", isolert og kan vippes opp	S	7		Xtura Multi-Panel-Roof (takstativ)		E-2663632ET		
5534-26	Elektrisk takvifte	O	6		Xtura Roofbox S		75-12-010		
5536-26	Mini-Heki	O	3		Xtura CargoBox S hengsel v.		75-12-011		
5576-26	Myggnetting for døren til påbygget	O	5		Xtura CargoBox S hengsel h.		75-12-019		
6656-26	Serviceluke bagasjeromsdør	S	4		Xtura CargoBox M hengsel v.		75-12-012		
PÅBYGGSALTERNATIV - INNVENDIG					Xtura CargoBox M hengsel h.		75-12-020		
3613-26	Isolering hele veien rundt førerhus	O	5		Xtura reservehjulholder		E-2663603		
3671-26	Teppe i førerhuset	O	2		Xtura Bike Rack 2		75-12-013		
3680-26	Dimmesystem for førerhuset	S	7		Xtura Bike Rack Extension +1		75-12-015		
6213-26	Madras bak faller bort	O	0		Universalholder kurv (kurv + plate...)		75-12-017		
6220-26	Ekstraseng for 1 person (ombygging sittegruppe)	O	6		Universalholder (SKI, brett osv. ...)		75-12-016		
6225-26	Barneseng i førerhuset	O	10		Kileboks inkl. kiler ARB		75-12-018		
6357-26	Ekstra sitteplass mot kjøreretningen	O	0		BG-aluminiumsfelg Xtura (holder er E-2663603)		E-2660764		
7812-26	Stemmingsfull belysning	S	8		Sett: Underkjøringsvern bak		n.n.		
PÅBYGGSALTERNATIV – MARKISER					Sett: Underkjøringsvern bak + tilleggslykter		n.n.		
5243-26	Markise 4 m	O	33		Sett: Motorvern		n.n.		
PÅBYGGSALTERNATIV – VARMEAPPARAT					Sett: Vern girsk.+diff.+tanker		n.n.		
3617-26	Gulvvarme førerhus (oppvarmet fotmatte / Alde-varm.)	O	4		Sett: Rescue		n.n.		
7226-26	Varmtvannsoppvarming – diesel	O	0		Sett: Recovery		n.n.		
7227-26	Varmtvannsoppvarming – Alde	S	15						
PÅBYGGSALTERNATIV - KJØKKEN									
7230-26	Avtrekksvifte	O	3						
7238-26	Stekeovn	O	15						
7255-26	Stort kjøleskap	S	18						
PÅBYGGSALTERNATIV – FORSYNINGSTEKNIKK									
5221-26	Takklimaanlegg 230 volt	O	35						



Integra Line

Høydepunkter utstyr

- Automotives design
- "Short Cabin" sikt-konsept med kort frontparti for ekstra stort synsfelt
- Kraftige LED-hovedlykter (ekstra utstyr avhengig av utstyr)
- LED-baklykter
- Pilotstoler med armlener og integrerte sikkerhetsbelter
- Buss-speil elektrisk justerbart, oppvarmet
- Heveseng 193 x 150 cm i førerhuset med 78 cm høyde over hodet
- 11 cm høy oppvarmet, dobbel bunn med oppbevaringsrom
- Bekvem innstigning i sengen med en heveseng som kan senkes svært mye
- Mye oppbevaringsplass bak med heksesenking med helisolert undergolvkar
- Vinterfast iht. EN 1646-2
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtnes)
- Robuste møbler med forsterkede aluminiumsprofiler (3 års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- Vanntanker oppvarmet og isolert i den doble bunnen eller i oppvarmet kar
- Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- Sentralt teknikkrom
- ALDE varmtvannsoppvarming
- Instrumentpanel og dørkledning i Carbon-optikk
- Stemningsbelysning
- 16" hjul
- ESP
- Mini Heki over frontområdet og sengen bak
- Leselampe og orienteringslys i førerhuset
- Rullegardiner med lyddemping i vinduene
- Inngangsområde med lys og oppbevaringsmuligheter
- Underskap i kjøkkenet med skuffer
- Arbeidsplate med underbelysning for belysning av kjøkkenskuffene
- Plate for vasken med 2-delt skjærebrett (avhengig av planløsning)
- Komfort-regndusj dusjsøyle med lys bak (avhengig av planløsning)
- Dusjrist i vaskerommet
- Planløsning for enkeltssenger med sengebunn som kan løftes og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- USB-port for lading av mobile enheter
- Ankerskinne for bagasjerom bak
- Seitz rammevindu som flukter med ytterveggen



Bagasjerom

Under sengen er det også plass til stor bagasje eller sykler i det senkede bagasjerommet.



Praktisk boks

På passasjersiden i førerhuset finner du et praktisk oppbevaringsrom for reiselitteratur, ladere og andre småting. I en stilig og stabil "Chalet"-eik-utførelse - typisk for Eura Mobil.

Optimalt valg!

Integra Line er den perfekte kombinasjonen av moderne teknologi, attraktiv design og komfortabelt utstyr. Med det allsidige planløsningstilbudet i 7 m-klassen viser den en skreddersydd Premium-bobil med utmerket forhold mellom pris og ytelse, spesielt for mellomstore integrerte.

”

I oppholdsrommet begeistres du av den praktiske romeffekten.



▼ Planløsningseksempel: IL 720 EF



Plusspunktene inne i bilen er: flott romeffekt på kompakt lengde, rombad med variabelt, kjempestort klesskap, kjøkken med nedfellbart deksel og armatur som kan senkes, belteintegrerte, dreibare førerhusseter med armlene.

Integra Line – planløsninger



IL 720 EB

Totallengde:	7,41 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	3 (4) (5) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Enkeltssenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 142 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittebenk med enkeltsete på passasjersiden



IL 720 EF

Totallengde:	7,41 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	2 (4) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Enkeltssenger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører
- + Kjøkken med senkbar vannkran og nedfellbar arbeidsplateforlengelse



IL 720 QF

Totallengde:	7,57 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	2 (4) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Sentral dobbelseng bak
- + Seng med skyvbar sengebunn, hodedel som kan stilles opp og rom for klær
- + 2 klesskap
- + Mye oppbevaringsrom bak med høyderegulerbar seng
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som kan varieres til begge sider, lukkes med skyvedører



IL 730 EF

Totallengde:	7,57 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	3,5 t
Sitteplasser:	2 (4) (ekstraustyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstraustyr)

- + Enkeltssenger med lav innstigningshøyde
- + Stort oppbevaringsrom under sengene
- + Vaskerom bak over hele kjøretøybredden med separat dusj
- + Sove- og påklæringsrom med skyvedør til oppholdsrommet atskilt
- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate
- + Kjøkken med senkbar vannkran og nedfellbar arbeidsplateforlengelse

Integra Line – pakker

All inclusive

**PREMIUM-FUNKSJONER “MONDIAL”
INKLUDERT I STANDARDUTSTYRET:**

Elektrisk parkeringsbrems
Betjeningsselementer på rattet
16" aluminiumsfelger
Skinnratt og girkule i skinn
Instrumentpaneltavle med forkrommede luftdyser
Moniceiver med ryggekamera
Comfort-seter Integra Line inkl. høydejustering og korsryggstøtte
Manuelt dimmesystem
Takluke Heki
+ Dør til påbygget med 2-punktslås og sentrallås
Elektrisk takvifte
Dører med myggnetting
Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg
Automatgirkasse

Chassis – Maxi 4,4 t i stedet for 3,5 t + (pristillegg)
Motor 180 hk
Drivstofftankutvidelse 90 l
Automatisk klimaanlegg
Induktiv ladestasjon
Digitalt instrumentpanel 7"
Naviceiver med ryggekamera
Teppe i førerhuset
Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)
Utvendig dusj (kald/varm)
Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden
Varmeisolerende doble ruter i sidevinduene
Elektr. persienner foran for frontruten
Litiumbatteri

Integra Line – tekniske data



		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF
Basiskjøretøy		Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t	Fiat Ducato 16" / 3,5 t
Motorer, Euro 6d-Final		103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)	103 kW (140 hk)
Motorer (ekstrautstyr)		130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassis		Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme	Fiat CCS-dypramme
Drivstofftank	l	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue	60 diesel + 19 l Ad Blue
Mål og vekt				
Høyde på dobbel bunn	cm	11	11	11
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	3 000	3 000	1 500
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Hjulavstand	m	4,04	4,04	4,04
Dekk		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	kg	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)	3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstrautstyr)
Vekt i kjøreklar tilstand ²⁾	kg	3 193 (3033 – 3352)	3 227 (3066 – 3385)	3 263 (3099 – 3426)
Maksimumsvekt for pakker og spesialutstyr ³⁾	kg	682	647	609
Tilhengerlast, bremsset [*]	kg	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)	2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstrautstyr)
Totallengde	m	7,41	7,41	7,57
Totalbredde	m	2,32	2,32	2,32
Totalhøyde	m	2,88	2,88	2,88
Innerbredde	m	2,17	2,17	2,17
Ståhøyde	m	1,98	1,98	1,98
Høyde over hevesengen	cm	78	78	78
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	115 x 105	100 x 65	100 x 65
Ombygging mellom seng og sittegruppe**	cm	200 x 115	200 x 100	200 x 100
Mål seng bak	cm	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Mål heveseng	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Mål langsående benk eller sittegruppe bak	cm	55 x 65	100 x 65	100 x 65
Soveplasser		4 (6) ekstrautstyr	4 (6) ekstrautstyr	4 (6) ekstrautstyr
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾		4 ⁶⁾ (6) ekstrautstyr***	4 ⁶⁾	4 ⁶⁾
Antall Isofix		1	2	2
Rammevindu med myggnetting		4	4	4
Antall serviceluker		2	2	2
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/avløpsvanntank ⁵⁾	l	140/100	138/100	138/100
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	l	10	10	10
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	142	142	142

¹**Teknisk godkjent totalvekt (kg)** Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²**Vekter i kjøreklar tilstand (kg)** Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³**Tillatt antall personer med 3-punkts** Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

⁴**Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr** Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede

Integra Line – tekniske data

**IL 730 EF****Fiat Ducato 16" / 3,5 t**

103 kW (140 hk)

130 kW (180 hk)

Fiat CCS-dypramme

60 diesel + 19 l Ad Blue

11

1 700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

3 500 // 4 250 // 4 400 (ekstraustyr)

3 239 (3077 – 3401)

634

2 000 // 1 800 // 1 750 (ekstraustyr)

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) ekstraustyr

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 gel

142



Finn en Eura Mobil her
 Autoriserte forhandlere i nærheten av deg!



* Ta hensyn til vekten av trekkvognen
 ** ikke i forb. med 6430-bord med forkrommet bordfot
 *** Tall i parentes bare i forb. med 2324 "Lasting til 3,65 t" eller 2311/2313 Maxi-chassis

**Mer informasjon**

Klikk her for mer informasjon om planløsninger, møbel-trekk, interiør og mer ...



sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

***Kapasitet for ferskvannstank (l)** Husk at kapasiteten for ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.

***Basert på inkludert Mondial Plus-pakke med Heavy Chassis (4,4 t).**



Integra Line **GT**

Høydepunkter utstyr

- Mercedes Sprinter-chassis 415 CDI
- Innovativ førerhusgeometri iht. ny GSR 2-standard
- Omfattende sikkerhets- og assistentsystemutstyr
- Kameraer for de nyeste assistentsystemene i integrert i frontruten og instrumentpanelet
- Sportslig High End RIM-front med dynamisk fremheving av lysholdere og luftinntak
- Kjøler med ramme i elegant mattmetall
- Karosseri med mineralgrått gelcoat-belegg
- Motorpanser og baugmaske med muskuløse konturer
- Ekstra dyp spesialdypramme for sikre kjøreegenskaper og maksimalt lastevolum
- 30 cm høy oppvarmet dobbel bunn med oppbevaringsrom
- Ståhøyde 2,05 m, utvendig høyde bare 2,98 m
- Fuktighetsbeskyttet oppbevaringskar som er tilgjengelig fra begge sider og ovenfra
- Oppbevaringsluker som åpnes oppover
- Automotives design
- "Short Cabin" sikt-konsept med kort frontparti for ekstra stort synsfelt
- Kraftige LED-doble-hovedlykter
- LED-baklykter
- Pilotstoler med armlener og integrerte sikkerhetsbelter
- Buss-speil elektrisk justerbart, oppvarmet
- Heveseng 193 x 150 cm i førerhuset med 78 cm høyde over hodet
- Bekvem innstigning i sengen med en heveseng som kan senkes svært mye
- Mye oppbevaringsplass bak med heksesenking med helisolert undergulvkar
- Vinterfast iht. EN 1646-2
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtne)
- Robuste møbler med forsterkede aluminiumsprofiler (3 års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- Oppvarmede og isolerte vanntanker i den doble bunnen
- Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- Sentralt teknikkrom
- ALDE varmtvannsoppvarming
- Instrumentpanel og dørkledning i Carbon-optikk
- Rullegardiner med lyddemping i vinduene
- Inngangsområde med lys og oppbevaringsmuligheter
- Underskap i kjøkkenet med skuffer
- Arbeidsplate med underbelysning for belysning av kjøkkenskuffene
- Komfort-regndusj dusjsøyle med lys bak
- Planløsning for enkeltssenger med sengebunn som kan løftes og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- Ankerskinne for bagasjerom bak

Mer kompakt enn en Liner ...

Nye Integra Line GT definerer sin helt egne klasse blant de integrerte.

GT setter sin helt individuelle standard med luksus og dynamikk men fremhevet sportslig design og tydelige ytelsesfordeler sammenlignet med tradisjonelle Premium-integrerte på den ene siden, og betydelig mer kompakte dimensjoner i forhold til linermodellene på den andre siden.

”

Gran Turismo i øverste klasse



Ren dynamikk utvendig – naturlig eleganse innvendig.

... mer enn bare en integrert.

Den dynamisk elegante designen er den markante fronten på en atletisk Grantourismo med AL-KO STC-spesialdypramme, som setter nye attributter for ytelse med 30 cm dobbel bunn, 2,05 m takhøyde og eksklusivt interiør.

Ved kjøretøylengder rundt 7,5 m har GT både letthåndterlige og suverene kjøreegenskaper, og forblir på denne måten svært lett på foten sammenlignet med andre integrerte.



Flere høydepunkter i front



Oppbevaringskar tilgjengelig fra begge sider og innenfra. For å laste de integrerte Euro-boksene eller de funktighetsbeskyttede bunnkaret.



LED-høyytelseslykter lyser opp natten.



Kjølergrill med elegant metallic-ramme.



Liner-luker som åpnes oppover for praktisk lastning og lossing.



Ekstra dyp **spesialramme** for sikre kjøreegenskaper og maksimalt lastevolum.



Moderne **assistanse- og sikkerhets-systemer** for mer komfort og sikkerhet.



Gulvluker gjør gir tilgang til oppbevaringsrommet i den doble bunnen også innenfra.



High-End RIM-front med dynamisk fremheving av lysholdere og luftinntak.



Spesielt stort **lastevolum** med dobbel bunnhøyde på 30 cm.

Integra Line GT- tekniske data

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Enkeltseger bak
- + Mye oppbevaringsplass bak
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med skyvedører
- + Kjøkken med senkbar vannkran og nedfellbar arbeidsplateforlengelse



- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Sentral dobbelseng bak
- + Seng med skyvbar sengebunn, hodedel som kan stilles opp og rom for klær
- + 2 klesskap
- + Mye oppbevaringsrom bak med høyderegulerbar seng
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som kan varieres til begge sider, lukkes med skyvedører



IL GT 726 EF IL GT 726 QF

Basiskjøretøy	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorer, Euro VI	110 kW (150 hk)	110 kW (150 hk)
Motorer (ekstrautstyr)	125 kW (170 hk)	125 kW (170 hk)
Chassis	AL-KO STC spesialdyprammeunderstell	AL-KO STC spesialdyprammeunderstell
Drivstofftank	60 l diesel + 22 l Ad Blue	60 l diesel + 22 l Ad Blue
Mål og vekt		
Høyde på dobbel bunn	cm 29,5	cm 29,5
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l 3 000	l 1 500
Størrelse på bagasjeluke bak	cm 85 x 115	cm 85 x 115
Hjulavstand	m 4,11	m 4,11
Dekk	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	kg 4 500	kg 4 500
Vekt i kjøreklar tilstand ²⁾	kg 3 391 (3 221 - 3 561)	kg 3 341 (3 174 - 3 508)
Maksimumsvekt for pakker og spesialutstyr ³⁾	kg 700	kg 751
Tilhengerlast, bremset*	kg 2 000	kg 2 000
Totallengde	m 7,47	m 7,65
Totalbredde	m 2,32	m 2,32
Totalhøyde	m 2,98	m 2,98
Ståhøyde	m 2,05	m 2,05
Mål fremre sittegruppe på siden	cm 85 x 60	cm 85 x 60
Ombygging til seng sittegruppe	cm 200 x 86	cm 200 x 86
Mål seng(er) bak	cm 2 x 196 x 84	cm 195 x 147
Mål heveseng	cm 193 x 150	cm 193 x 150
Mål langsgående benk	cm 85 x 60	cm 85 x 60
Soveplasser	4	4
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾	3 (4) (ekstrautstyr)	3 (4) (ekstrautstyr)
Rammeindu med myggnetting	4	4
Antall serviceluker	2	2
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm 30 / 30 / 38	mm 30 / 30 / 38
Ferskvanns-/avløpsvanntank ⁵⁾	l 150/100	l 150/100
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	l 10	l 10
Batterikapasitet	Ah 80 gel	Ah 80 gel
Kjøleskap	l 142	l 142

* ta hensyn til tillatt totalvekt

¹Teknisk godkjent totalvekt (kg) Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²Vekter i kjøreklar tilstand (kg) Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som regnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³Tillatt antall personer med 3-punktsbelter Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

Integra Line GT – pakker

All inclusive

PREMIUM-FUNKSJONER
INKLUDERT I STANDARDUTSTYRET:

Skinratt
Integrering av smarttelefon
Aluminiumsfelger 17"
170 hk motor
Aktiv avstandsassistent Distronic
Ladepakke instrumentpanel
Oppbevaringsplass for smarttelefoner inkl. trådløs lading
92 l tank
elektrisk buss-speil, oppvarmet
Komfortseter Integra Line GT med setevarme
Ryggekamera
Dør til påbygget med 2-punktslås og sentrallås
LED-oppgradering av frontbelysning
Elektrisk takvifte
Takluke Heki

Dører med myggnetting
Forhåndskabelstrekk solcelleanlegg
Navigasjonsprogramvare for MBUX
Automatisk klimaanlegg Thermotronic
Trafikkskiltassistent
Varmeisolerende doble ruter (sideruter i førerhuset)
Elektriske persienner foran
Teppe i førerhuset
Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)
Utvendig dusj (kald/varm)
Utvendig stikkontakt for gass
Litiumbatteri



***Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr** Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrs karakteristikk for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

***Kapasitet for ferskvannstank (l)** Husk at kapasiteten for ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.



Integra

Høydepunkter utstyr

- LED-lykter
- LED-blinklys med retningsvisende følgelys (bak)
- Formhekk i én del
- LED-baklys
- Automotiv design med RIM-komponenter og galvanisk forkrommede elementer
- Proffkjøkken med 9 skuffer, ergonomisk formet, komplett utstyrt
- Rombad med regndusj og wellness-atmosfære
- Dusjvegg i skiferoptikk, med veggvarmeapparat og takrørmosaikk med lys
- Luksussoverom med lyshimling og kromapplikasjoner
- Oppholdsrom med eksklusiv atmosfære
- Elektriske persiennner foran
- Elektrisk heveseng
- 19,5 cm høy oppvarmet dobbel bunn
- Utvidet oppbevaringsplass med rom i gulvet og senkede oppbevaringsrom på sidene (avhengig av planløsning)
- AL-KO dyprammechassis med opp til 5,5 t tillatt totalvekt
- ALDE varmtvannsoppvarming
- Sovesofa med ryggputer, nakkepute og setekledning
- 153 liter kjøleskap med 29 liter fryserom
- Kjøkken overflate av mineralstoff med todelt skjærebrett som plate over vasken
- Elektrisk heis for kaffemaskin i senkbart glasskap
- Fersk- og avløpsvanntank frostbeskyttet i oppvarmet, dobbel bunn
- Tømmeventiler, isolert og oppvarmet i det sentrale servicerommet
- Elektrisk styrt tømning av avløpsvanntanken
- Mye oppbevaringsplass bak med hekksenkning med helisolert undergulvkar
- Vinterfast iht. EN 1646-2
- Trefrie vegger med gjennomgående isolering (kan ikke råtnes)
- Robuste møbler med forsterkede aluminiumsprofiler (3 års garanti)
- Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i Eura Mobil Sealed Structure Technologie
- 10 års tetthetsgaranti uten (opp til 150.000 km)
- Dør til påbygget med vindu og søppelbøtte
- Mini-Heki over sengen bak
- Instrumentpanel og dørkledning i Carbon-optikk
- Elektrisk justerbart og oppvarmet buss-speil
- Stemningsbelysning



Et lysende eksempel

LED-lektene begeistrer med dagslys-belysning av kjørebanen. Det statiske kurvelyset støtter ved avkjøringer og kjøring i kurver.



Tilleggslast etter mål

Ved Integra 760 står AL-KO med to eller tre aksler til disposisjon. Hvis du ønsker enklere håndtering, velger du to aksler, hvis det handler om tilleggslast, går du for tre aksler.



Enkelt og greit

Den elektriske hevesengen senkes til bekvem innstigningshøyde med ett tastetrykk, og er lett å nå via setene.

Er erklæring for et vakrere liv.

Integra er den luksusintegrerte med moderne komfort- og sikkerhetsutstyr, som oppfyller de høyeste kravene til funksjoner og omgivelser inne i bobilen. Spesielt langveisfarende og de som reiser verden rundt, finner et passende mobilt hjem i Integra, som har fremragende helårsegenskaper.

”

På farten med Integra... med sikkerhet i førersetet.



▼ Planløsningseksempel: I 760 QF



Plusspunkter inne i bilen er: Herlig romfølelse og ekstra oppbevaringsrom med valgfrie oppbevaringsskap (i stedet for heveseng), sittegruppe med TV-uttrekk på passasjersiden, pilotseter med setevarme, stort bord med delt plate for bekvem gjennomgang (I 760 EF/QF).

Integra – planløsninger



I 760 EF

Totallengde:	7,89 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	4,5 / 5,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Enkeltseger bak med sengebunn som kan løftes opp og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- + Stort bagasjerom med ankerskinne
- + Rombad med separat dusj
- + Garderobeuttrekk
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Ergonomisk utformet vinkelkjøkken med 177 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Kjøkken med senkbar vannkran og nedfellbar arbeidsplateforlengelse
- + Glasskap i inngangsområdet
- + TV-uttrekk bak sittebenken



I 760 QF

Totallengde:	7,89 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	4,5 / 5,5 t
Sitteplasser:	4
Soveplasser:	4

- + Komfortsittegruppe med tosetere midt i mot
- + Bord med nedfellbar plate, høyderegulerbart
- + Sentralt plassert dobbeltseng bak med rom for klær
- + Skyvbar sengebunn med hodedel som kan stilles opp
- + To klesskap
- + Stort bagasjerom på grunn av høydejustering av senger
- + Rombad med separat dusj
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Kjøkken med senkbar vannkran og nedfellbar arbeidsplateforlengelse
- + Glasskap i inngangsområdet
- + TV-uttrekk bak sittebenken



I 890 EB

Totallengde:	8,99 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	5,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstrauststyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstrauststyr)

- + AL-KO-chassis med 3-aksler
- + Romsig sittegruppe for opp til 7 personer
- + Enkeltseger bak med sengebunn som kan løftes opp og uttrekk for ombygging til dobbeltseng
- + Stort bagasjerom med ankerskinne
- + Rombad med separat dusj
- + Apotekeruttrekk
- + Garderobeuttrekk
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Ergonomisk utformet profilkjøkken med 153 liter kjøleskap i uavhengig oppstilling
- + Bekvem L-sittebenk med sofa på passasjersiden
- + Glasskap i inngangsområdet
- + TV-uttrekk bak sittebenken



I 890 QB

Totallengde:	8,99 m
Totalbredde:	2,32 m
Vektklasse:	5,5 t
Sitteplasser:	4 (5) (ekstrauststyr)
Soveplasser:	4 (6) (ekstrauststyr)

- + AL-KO-chassis med 3-aksler
- + Romsig sittegruppe for opp til 7 personer
- + Sentralt plassert dobbeltseng bak med rom for klær
- + Skyvbar sengebunn med hodedel som kan stilles opp
- + To klesskap
- + Stort bagasjerom på grunn av høydejustering av senger
- + Rombad med separat dusj
- + Apotekeruttrekk
- + Vaskerom som separat påklæringsrom kan varieres til begge sider og lukkes med dører
- + Bekvem L-sittebenk med sofa på passasjersiden
- + Glasskap i inngangsområdet
- + TV-uttrekk bak sittebenken

Integra – pakker

All inclusive

PREMIUM-FUNKSJONER “LUMINARY”
INKLUDERT I STANDARDUTSTYRET:

Betjeningsselementer på rattet

16" Aluminiumsfelger

Skinnratt og girkule i skinn

Automatisk klimaanlegg

Induktiv ladestasjon

Digitalt instrumentpanel 7"

Komfortseter førerhus (Integra)

Naviceiver med ryggekamera

Forhåndskabelstrekk for solcelleanlegg

Teppe i førerhuset

Utvendig design Carbon

Kromelementer foran og bak

LED-blinklys

LED-tåkelys

Tv-uttrekk foran

TV-veggfeste bak

Ordenssystem for bagasjerom bak

Lydanlegg

Multifunksjonsstikkontakt (utvendig)

Utvendig dusj (kald/varm)

Utvendig stikkontakt for gass på passasjersiden

Varmeisolerende doble ruter i sidevinduene

Litiumbatteri

Markise 6 m mekanisk

Oppvarmbar frontrute

Kamera under gulvet for elektrisk tanktømming




Mer informasjon

Klikk her for mer informasjon om planløsninger, møbeltrekk, interiør og mer ...



Integra – tekniske data



	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB
Basiskjøretøy	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi	Fiat Ducato Maxi
Motorer (ekstraustyr)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)	130 kW (180 hk)
Chassis	AL-KO dyppamme, 2 aksler / 3 aksler (ekstraustyr)	AL-KO dyppamme, 2 aksler / 3 aksler (ekstraustyr)	AL-KO dyppamme, 2 aksler / 3 aksler (ekstraustyr)	AL-KO dyppamme, 2 aksler / 3 aksler (ekstraustyr)
Drivstofftank	I 90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue	90 diesel + 19 l Ad Blue

Mål og vekter

Høyde på dobbel bunn	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Lastevolum i oppbevaringsrommet bak	l	3 000	1 700	3 000	1 700
Størrelse på bagasjeluke bak	cm	2 x 115 x 85	2 x 105 x 80	2 x 85 x 115	2 x 85 x 105
Hjulavstand	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (ekstraustyr)	4,45 / 4,04 + 0,8 (ekstraustyr)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Dekk		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Tekn. till. totalvekt ¹⁾	kg	4 500 / 5 500 (ekstraustyr)	4 500 / 5 500 (ekstraustyr)	5 500	5 500
Vekt i kjøreklar tilstand ²⁾	kg	3 664 (3 481 - 3 848)	3 655 (3 472 - 3 838)	4 106 (3 901 - 4 312)	4 090 (3 885 - 4 294)
Maksimumsvekt for pakker og spesialutstyr ³⁾	kg	345	354	879	859
Tilhengerlast, bremsset [*]	kg	1 890 / 1 600	1 890 / 1 600	1 600	1 600
Totallengde	m	7,89	7,89	8,99	8,99
Totalbredde	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Totalhøyde	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Ståhøyde	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Høyde over hevesengen	cm	78	78	78	78
Mål fremre sittegruppe på siden	cm	115 x 65	115 x 65	160 x 105	160 x 105
Ombygging mellom seng og sittegruppe ^{**}	cm	190 x 100	190 x 100	130 x 200	130 x 200
Mål seng(er) bak	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Mål heveseng	cm	150 x 193	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Mål langsgående benk eller sittegruppe bak	cm	100 x 60	100 x 60	135 x 65	135 x 65
Soveplasser		4 (6) ekstraustyr	4 (6) ekstraustyr	4 (6) ekstraustyr	4 (6) ekstraustyr
Tillatt antall personer med 3-punkts-belter ³⁾		4	4	4 (5) ekstraustyr	4 (5) ekstraustyr
Rammevindu med myggnetting		4	4	4	4
Antall serviceluker		4	4	4	4
Veggtykkelse vegger, tak, gulv	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Ferskvanns-/avløpsvanntank ⁵⁾	l	140/100	140/100	140/100	140/100
Ferskvannstank i kjørestilling ⁵⁾	l	10	10	10	10
Batterikapasitet	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Kjøleskap	l	177	177	153	153

^{*} Ta hensyn til vekten av trekkvognen ^{**} ikke i forb. med 6430-bord med forkrommet bordfot ^{***} 2 aksler

¹**Teknisk godkjent totalvekt (kg)** Ved teknisk tillatt totalvekt i lastet tilstand handler det om en totalvekt som er fastsatt av produsenten, og som kjøretøyet ikke kan overskride under kjøring.

²**Vekter i kjøreklar tilstand(kg)** Vekter i kjøreklar tilstand betegner vekten av kjøretøyet med minst 90 % utnyttelse av drivstofftankkapasiteten, inkludert målene for føreren, som beregnes til 75 kg, drivstoff og væsker, utstyrt med standardutstyr iht. opplysninger fra produsenten samt, hvis tilgjengelig, vekten av påbygget, førerhuset, tilhengerinnretningen og dekkreparasjonssettet. Det handler om en beregnet verdi som er underlagt juridisk tillatte svingninger på opp til ± 5 % (se tillegg i parentes). Da disse juridisk tillatte svingningene påvirker nyttelasten for kjøretøyet og dermed også den bestillbare vekten av pakker og spesialutstyr, må forekomsten av slike svingninger planlegges innenfor rammen av konfigurering og valg av pakker og spesialutstyr.

³**Tillatt antall personer med 3-punkts** Vekten av passasjerene beregnes med en nominell verdi på 75 kg for hver sitteplass. Vekten av føreren er inkludert i vekten for kjøreklar tilstand, og kan trekkes fra. Ved et kjøretøy med fire beltesikrede sitteplasser, er vekten av passasjerene altså 225 kg (3*75 kg).

⁴**Maksimalvekt for pakker og spesialutstyr** Maksimalvekten for pakker og spesialutstyr er en verdi som beregnes for hver planløsning, og som vi har brukt for å begrense vekten av pakker og spesialutstyr som kan bestilles fra fabrikk. På denne måten skal det sikres at lovbestemt såkalt minimum nyttelast overholdes etter at kjøretøyet er levert fra fabrikk. Dersom den øvre grensen som er fastsatt av produsenten overskrides under konfigurering av ved valg av pakker og spesialutstyr, kan du bare forsette med konfigureringen hvis pakker, spesialutstyr eller beltesikrede

Integrerte – standardutstyr

S = Standard **P** = Pakkeinnhold
O = Ekstraustyr – = ikke mulig

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
CHASSIS			
140 hk, Euro 6d final (150 hk)	S	S	-
180 hk-motor, Euro VI (170 hk)	O	O	S
CCS-dypramme med bredt spor (sporvidde 1980 mm) med rammeforlengelse	S	S	-
AL-KO dyprammechassis	-	-	S
ABS	S	S	S
Kollisjonspute for fører / passasjer foran	S	S	S
Manuelt klimaanlegg	S	S	S
ESP inkl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S	S
Fartsholder	S	S	S
16" hjul	S	S	S
Fix and go punkteringssett	S	S	S
Kjørellys	S	S	-
LED-kjørellys	P	P	S
LED-hovedlykter	P	P	S
LED-nærlys	P	P	S
LED-baklys	S	S	S
LED-blinklys med retningsvisende følgelys (bak)	-	-	S
MBUX uten navigasjon	S	S	S
Automatgirkasse	S	S	S

FØRERHUS			
Beskyttelsestrekk i påbygget møbeltrekk fører- og passasjersele	S	S	S
Baugmaske av GRP-formdel	S	S	S
Eksklusiv lampeenhet med integrert blinklys	S	S	S
Panoramafrontrute (for stort synsfelt)	S	S	S
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S	S
Kort frontparti med integrert original Fiat kollisjonsbeskyttelse	S	S	S
Kort instrumentpanel med stor synsvinkel forover	S	S	S
Smalt panser med sor åpning og direkte tilgang til påfylling av spylevæske og olje	S	S	S
Buss-speil elektrisk justerbart, oppvarmet	S	S	S
Instrumentpanel og dørkledning i Carbon-optikk	-	-	S
Heveseng med 78 cm sittehøyde	S	S	S
Elektrisk heveseng	O	O	S
Skap under hevesengen	S	S	S
Stemmingsbelysning under hevesengen	S	S	S
Mini Heki over sengen bak	S	S	S
Førerdør med store oppbevaringsrom	S	S	S
Elektrosentral lett tilgjengelig i det lukkbare rommet på passasjersiden	S	S	-
Elektriske vindushevere for førerdøren	S	S	S
Omfattende støydemping	S	S	S
Førerhus med automotiv design	S	S	S
GRP-baugmaske med hovedlykthus i RIM-teknologi	S	S	S
Posisjonslamper bak frontruten	-	-	S
Senket kjølerbro for enkel tilgang til motorrommet	S	S	S

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Setevarme	S	S	S
BWS	S	S	S
Motorpanser med gassfjærstøtter	S	S	S
Diffusorelementer i sort gelcoat integrert i massiv baugmaske	-	-	S
Formdelers under hevesengen for flytende optisk overgang til stuen	-	-	S
Pilotstoler med armlener og integrerte sikkerhetsbelter	S	S	S
Førerhusdør med dobbellås og sentral trådløs låsing	S	S	S
Skyvevindu for passasjersele	S	S	S
Foldedimming for førerhuset	O	O	S
Elektriske persienner foran	O	O	S
Solbeskyttelsesdeksler med trinnløst justerbare rullegardiner, integrert i takhimlingen	-	-	S
Karthyll med praktisk klappdeksel på passasjersiden	S	S	S
Leselampe og orienteringslys i førerhuset	S	S	S

PÅBYGG			
Dobbel, gjennomgående lettkonstruksjonsbunn, isolert og oppvarmet	S	S	S
Aluminiumprofil uten kuldebro for overgang mellom gulv og vegg	S	S	S
Lettkonstruksjonsgulvplate med aluminiumsinnlegg	S	S	S
Isolerte hjulbrønner	S	S	S
Trefrie GRP-vegger	S	S	S
Dobbel bunn GRP-belagt	S	S	S
Tak, vegg, gulv av GRP, komplett isolert	S	S	S
Veggtykkelse vegger, tak, gulv: 30/30/38mm	S	S	S
Isobox, 2 x i kjøreretningen	S (EF-+ QF-model-ler)	S (EF-+ QF-model-ler)	-
Isobox, 1 x i kjøreretningen	S (unntatt EF-/ QF-model-ler)	S (unntatt EF-/ QF-model-ler)	S
Takkantprofil i pulverbelagt aluminium med fugeforsegling	S	S	S
Robust karosseriterskel av aluminium	S	S	S
Elektrisk betjent stigtrinn	-	-	S
Integrert dobbelt inngangstrinn, isolert	S	S	-
Alde varmtvannsoppvarming	S	S	S
Duo Control med fjernvisning, IsEx og kollisjonssensor	O	O	S
Serviceluker med dobbel tetning, isolert innlegg og selvlukkende låser	S	S	S
Ekstra bred dør til påbygget med vindu og søppelbøtte	S	S	S
Overskap med aluminiumsprofilforsterkning	S	S	S
Varmluftssirkulasjon i den doble bunnen med gulvvarmeeffekt	S	S	S
Utvendig belysning over døren til påbygget	S	S	S
Friskvannstank og avløpsvannstank i isolert og oppvarmet gulv	S	S	-
Friskvannstank og avløpsvannstank i oppvarmet dobbel bunn	-	-	S
GRP-bakvegg med tredimensjonal bue	S	S	S
Diffusorelementer i sort gelcoat integrert i massivt bakparti	S	S	S
Ekstra, senkede oppbevaringsrom på sidene og i gulvet (avhengig av planløsning)	S	S	S
Ekstra bred dør til påbygget med vindu og søppelbøtte	S	S	S

sitteplasser velges bort eller du bestemmer deg for å oppgradere kjøretøyet. Det vil ellers verken være mulig å fortsette konfigureringen eller bestille det konfigurerte kjøretøyet. Ved beregning av maksimumsvekten for pakker og spesialutstyr, må du også ta hensyn til spesielle utstyrskarakteristikker for den valgte nasjonale varianten / den valgte spesialmodellen.

⁵**Kapasitet for ferskvannstank (l)** Husk at kapasiteten for ferskvannstanken er betydelig redusert i kjørestilling. Hvis det aktuelle kjøretøyet har tilstrekkelig nyttelast, kan det fylles til full kapasitet.

Integrerte – standardutstyr

S = Standard P = Pakkeinnhold
O = Ekstra utstyr – = ikke mulig

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Lettkonstruksjons-dekklag	S	S	S
Dobbelt, presset GRP-sandwich-tak	S	S	S
Senket bagasjerom med isolert kar	S	S	S
Diffusorelementer i sort gelcoat integrert i massivt bakparti	-	-	S
Sentralt servicерom med tilgang til vanntappekraner	-	-	S
Ekstra, senkede oppbevaringsrom på sidene og i gulvet (avhengig av planløsning)	-	-	S
Bagasjedører på fører- og passasjersiden	S	S	S
Oppbevaringsrom bak med forankringsskiner, belter og oppbevaringsbokser	-	-	S
Sklisikkert belegg på bagasjeromsgulvet	S	S	S
Myggnetting for døren til påbygget	P	P	S
Takluke Heki over sittegruppe	P	P	S
Mini Heki over sengen bak	S	S	S
Mini Heki over frontområdet	S	S	S
Seitz isolerte rammevinduer som flukter med ytterveggen, med myggnetting	S	S	S
Rullegardiner for vinduene med lyddemping	S	S	S
Teppegulv i påbygget	O	O	S
Senket bagasjerom med isolert kar	S	S	S

OPPHOLDSROM

Interiør "Chalet Rustico"	S	S	-
Interiør Navarra	-	-	S
Møbeltrekk: Como eller Dara	S	S	S
Bord med 360° dreie-skyve-beslag	S	S	-
Dobbelsøylebord (ved 1 890 EB og 1 890 QB) med forkrommede bordføtter og bortplate i marmoroptikk	-	-	S
Oppholdsrom med dekorelementer (og veggglommer)	S	S	S
Stabil sengebunn med underluffing	S	S	S
Overskap med massive trykkfjærlåser	-	-	S
Lyddemping for overskapene	S	S	S
Stemningsfull belysning	S	S	S
Sentral betjeningspanelenhet bak dekkplate over inngangsdør	-	-	S
Overskap med høyglansbelegg og krom-applikasjon	-	-	S
Overskap med oppbevaringsrom, indirekte belysning og ventilert bak	-	-	S
Overskappprofil i aluminium med integrert lukkedemping for møbeldeksler	S	S	S
Inngangsområde med belyst håndtak og letttilgjengelige oppbevaringsrom	-	-	S
Vinskap med glass- og vinflaskeholdere	-	-	S
Skohylle i inngangsområdet	-	-	S
Gulvhyller i overgulvet med tilgang fra innsiden	S	S	S
Sovesofa med ryggputer og setekistekledning	-	-	S
Flersonetrekk av høy kvalitet for seter i stuen	-	-	S
Nakkestøtter og nakkeputer av høy kvalitet på belteplassene	-	-	S
Sengegavl med kromapplikasjoner og stemningsbelysning	-	-	S
Seng bak ved alle QB-varianter, høydejusterbar	P	P	S

KJØKKEN

Kjøleskap 138 l til 153 l (avhengig av planløsning)	S	S	-
153/177 l kjøleskap med 29/35 l fryserom	-	-	S
Ovn med elektrisk antenning, glassplate og stor arbeidsflate, antall ovner 2	S	S	-
Påsatt gassovn med 3 bluss og todelt glassplate	-	-	S (1890 EB/ QB)
Skuffer med rulleføring av metall	S	S	S
Ekstra brede skuffer med selvlukking og lukkedemping	S	S	-
7 skuffer med selvlukking og soft stop	-	-	S
Vannkran med dreibart antidrypputløp	S	S	-
Forkrommet vannkran med fjærarm	-	-	S

	Integra Line	Integra Line GT	Integra
Ergonomisk utformet kjøkkenblokk	O	O	S
Arbeidsplate med indirekte belysning for skuffer	-	-	S
Stekeovn	O	O	S
Avtrekksvifte	O	O	S
Vask i rustfritt stål med todelt skjærebrett som plate over vasken	-	-	S
Oppbevaringsrom med lys og skiferoptikk	-	-	S
Elektrisk heis for kaffemaskin i senkbart glasskap	-	-	S
Garderobeuttrekk i overgangen til vaskerommet (avhengig av planløsning)	-	-	S
Dør med intarsia med sivgressmotiv	-	-	S

VASKEROM

Separat dusj IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB	S	S	-
Skap og speil	S	S	-
Kassettoalett med stor roll-tank	S	S	S
230 V stikkontakter	S	S	S
Rombad med separat dusjkabinett ved IL 720 EF, QF, 1760 EF, 1760 QF, 1890 EB og 1890 QB	S	S	S
Komfort-regndusj dusjsøyle med lys bak (avhengig av planløsning)	S	S	S
Dusjvegg i skiferoptikk, med veggvarmeapparat og takrørmosaikk med lys	-	-	S
Toalettrom med speilskap og underskap	S	S	S
Vindu i toalettrommet (avhengig av planløsning)	O	O	S
Servant i mineralkompositt	-	-	S
Dør til soveområdet ved IL 720, 730, Integra	S	S	S

VANNINSTALLASJON

Ferskvannssystem av hardt, fleksibelt kunststoff	S	S	S
Fast rørsystem for ledningsvann / avløpsvann	S	S	S
Ferskvannstank 140 l isolert og oppvarmet, i den doble bunnen *	S	S	-
Ferskvannstank 150 l isolert og oppvarmet, i den doble bunnen *	S	S	-
2 tømmeventiler for ferskvannssystemet	S	S	-
Tømmeventiler isolert og oppvarmet i det sentrale servicерommet	-	-	S
Avløpsvannstank 100 l i isolert og oppvarmet gulv	S	S	-
Avløpsvannstank 100 l i isolert og oppvarmet, i den doble bunnen	-	-	S
Elektrisk betjent tømning av avløpsvannstank med ett tastetrykk	S	S	S
Armaturer med keramikkipatroner	S	S	S
Sifonger mot luktdannelse	S	S	S

ELEKTRISK ANLEGG

Elektrosentral lett tilgjengelig dekkelet på passasjerstet	S	S	-
Gel-batteri 80 Ah	S	S	S
Bord Control Panel med separate visninger for vann, batteri og ladespenning	S	S	S
LED-lesespotter med ekte glass	S	S	S
Lysbrytersystem med husholdningslogikk	S	S	S
LED-taklampe	S	S	-
Antall stikkontakter 230 V: 3	S	S	S
Antall stikkontakter 12 V: 1	S	S	S
Ladeapparat 21 A	S	S	S
LED-stemningsbelysning, kan dimmes og programmeres	-	-	S
LED-funksjonslamper i midten av taket samt i takbjelkene på sidene	-	-	S
USB-ladeport i stuen og i soverommet	S	S	S
TV-forberedelse	S	S	S

Integrerte – spesialutstyr

		INTEGRA LINE				ILGT		INTEGRA				Vekt- forskjell i kg	
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF	I760 EF	I760 QF	I890 EB	I890 QB		
CHASSISALTERNATIV – MOTOR													
2112-26	180 hk-motor Fiat (pristillegg til 140 hk)	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	
2116-26	180 hk-motor Fiat	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S		
2121-26	170 hk-motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	0	
2123-26	150 hk-motor Mercedes-Benz	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-		
2160-26	140 hk-motor Fiat	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-		
CHASSISALTERNATIV – LASTING													
2324-26	Tillatt totalvekt 3,65 t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	
2330-26	Tillatt totalvekt 3,5 t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0	
2358-26	Forsterket foraksselfjær	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S	0	
CHASSISALTERNATIV – FLERE MULIGHETER													
2132-26	9G-Tronic automatgirkasse Mercedes Benz	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-		
2133-26	Automatgirkasse Fiat i forb. med Light-chassis	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	60	
2136-26	Automatgirkasse Fiat i forb. med Maxi-chassis	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S	20	
2311-26	Chassis-Maxi 4,25 t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40	
2313-26	Chassis-Maxi 4,4 t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40	
2361-26	3 aksler i stedet for 2 aksler	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	150	
2372-26	Drivstofftank 92 liter	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	22	
2373-26	Drivstofftank 60 liter	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-		
2374-26	Drivstofftank 90 liter (Fiat serie 2)	O	O	O	O	-	-	S	S	S	S		
2550-26	Oppgradering LED frontbelysning	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	0	
2590-26	Oppvarmbar frontrute	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1	
UTVENDIG DESIGN – LAKKERING													
5451-26	Utvendig dekor Carbon	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2	
PÅBYGGSALTERNATIV - UTSIDE													
2581-26	Dør til påbygget med sentrallås	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	2	
5111-26	Komfortstøtter bak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8	
5112-26	ALKO støttesystem	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	72	
5122-26	Tilhengerkobling	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	
5412-26	Flerfunksjons-stikkontakt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	
5423-26	Kamera under gulvet for elektrisk tanktømming	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	1	
5441-26	Utvendig dusj (kald/varm)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1	
5512-26	Vindu i toalettrommet	S	S	S	-	S	S	S	S	S	S	4	
5534-26	Elektrisk takvifte	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	6	
5535-26	Løftevippe-takluke (Heki)	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	23	
5576-26	Myggnetting for døren til påbygget	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	5	
6656-26	Serviceluke bagasjeromsdør	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	4	

S = standardutstyr

O = spesialutstyr mot pristillegg

P = valgfritt pakkeutstyr

- = ikke mulig

Integrerte – spesialutstyr


		INTEGRA LINE				ILGT		INTEGRA				Vekt- forskjell i kg	
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF	I 760 EF	I 760 QF	I 890 EB	I 890 QB		
PÅBYGGSALTERNATIV - INNVENDIG													
3541-26	Komfortseter	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	14	
3611-26	Isolermatte førerhusgulv	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	
3616-26	Isolerende doble ruter	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	12	
3671-26	Teppe i førerhuset	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	
3680-26	Dimmesystem for førerhuset	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	7	
3883-26	Sengeteppe Integra/Contura ved QB, HB	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	2	
3884-26	Sengeteppe Integra/Contura ved EB	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	2	
3885-26	Sengeteppe ved QB/HB	-	-	O	-	-	O	-	-	-	-	2	
3886-26	Sengeteppe EB	O	O	-	O	O	-	-	-	-	-	2	
6213-26	Madrass bak faller bort	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0	
6224-26	Ekstraseng for to personer (ombygging sittegruppe)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11	
6236-26	Elektr. justerbar heveseng 2 personer	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	8	
6237-26	Manuelt justerbar heveseng	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	39	
6354-26	Sete: Femte sitteplass	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	13	
6356-26	4. sitteplass førerside	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	26	
6357-26	Ekstra sitteplass mot kjøretningen	O	-	-	-	-	-	-	-	O	O	0	
6430-26	Bord med forkrommet bordfot	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	2	
6431-26	Skap i stedet for heveseng	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	-8	
6657-26	Ordenssystem for bagasjerom bak	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	4	
7812-26	Stemningsfull belysning	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8	
PÅBYGGSALTERNATIV – SYKKELHOLDER													
5143-26	Sykelholder for 2 sykler eller 2 el-sykler (opp til 60 kg)	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	9	
5146-26	Sykelstativ utvidelsessett 4-dobbelt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2	
5147-26	Sykelholder for 2 sykler	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	13	
5148-26	Sykelholder el-sykler, kan senkes	O	O	O	-	O	O	-	-	-	-	16	
PÅBYGGSALTERNATIV – MARKISER													
5245-26	Markise 5 m	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	42	
5246-26	Markise 5,5 m	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	63	
5250-26	Markise 6 m	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	67	
PÅBYGGSALTERNATIV – VARMEAPPARAT													
3617-26	Gulvvarme førerhus (oppvarmet fotmatte / Alde-varm.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4	
7227-26	Varmtvannsoppvarming fra Alde	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15	
7510-26	Uavhengig lader for el-sykler	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	3	
PÅBYGGSALTERNATIV - KJØKKEN													
7230-26	Avtrekksvifte	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	3	
7238-26	Stekeovn	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	15	
7255-26	Stort kjøleskap	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18	
PÅBYGGSALTERNATIV – FORSYNINGSTEKNIKK													
5221-26	Takklimateanlegg 230 volt	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35	
5223-26	Takklimateanlegg 230 volt (pristillegg til Mondial)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	35	
7321-26	Litiumbatteri (1 stk.)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13	

Finn en Eura Mobil her
 Autoriserte forhandlere i nærheten av deg!

S = standardutstyr
O = spesialutstyr mot pristillegg
P = valgfritt pakkeutstyr
- = ikke mulig

MODELLSERIE OG PLANLØSNINGER

 VANS	 ACTIVA ONE	 PROFILAT	 PROFILAT RS	 PROFILAT MERCEDES	 PROFILAT FREESTYLE
 V 595 HB 5,95 m	 A ONE 570 HS 5,99 m				
 V 635 EB 6,35 m	 A ONE 630 LS 6,44 m	 PT 660 EB 6,99 m	 PRS 675 SB 6,99 m		
 V 635 HB 6,35 m	 A ONE 650 HS 6,50 m	 PT 675 SB 6,99 m	 PRS 695 EB 6,99 m		
		 PT 695 EB 6,99 m	 PRS 695 HB 6,99 m		
		 PT 720 EB 7,41 m	 PRS 720 EB 7,41 m	 PT 696 EB 7,12 m	
		 PT 720 EF 7,41 m	 PRS 720 EF 7,41 m	 PT 726 EB 7,54 m	
		 PT 720 QF 7,57 m	 PRS 720 QF 7,57 m	 PT 726 EF 7,44 m	 PT 726 EF FREE 7,44 m NY
				 PT 726 QF 7,61 m	 PT 726 QF FREE 7,61 m NY

  CONTURA	  XTURA	 INTEGRA LINE	   INTEGRA LINE GT	 INTEGRA	
					6 m
	 XT 686 EF 6,88 m				7 m
 C 766 EB 7,84 m  C 766 EF 7,84 m		 IL 720 EB 7,41 m  IL 720 EF 7,41 m  IL 720 QF 7,57 m  IL 730 EF 7,57 m	  IL GT 726 EF 7,47 m   IL GT 726 QF 7,65 m	 I 760 EF 7,89 m  I 760 QF 7,89 m	8 m
				 I 890 EB 8,99 m  I 890 QB 8,99 m	9 m

Fordelene i oversikt.



Bestem din egen målestokk og sammenlign selv!

Standard på Eura Mobil-bobiler med oppbygging:

- +

Limt karosserilaminering som er forseglet hele veien rundt, av haglbeskyttet, glassfiberforsterket kunststoff (GRP) i i Eura Mobil Sealed Structure Technologie

Materialkompositt fra luftfartsteknikken: høy vridningsstivhet, beste forbindelsesfasthet (3,5 t på 1m profillengde), fullstendig forsegling mot inn-trengning av fuktighet, det haglbeskyttede overflatematerialet gir hos mange forsikringsselskaper lavere delkaskopremier **enn ved sammenlignbare kjøretøyer med aluminiumsplater.**
- +

Oppvarmet og isolert dobbel bunn

Frostbeskyttet "kjeller", alle tekniske installasjoner er installert beskyttet i den doble bunnen i stedet for inne i kjøretøyet eller i undergulvet.
- +

Ekstra oppbevaringsrom i den doble bunnen med tilgang fra innsiden

Den doble bunnen gir ekstra oppbevaringsmuligheter eller gulvhyller som kan nås fra innsiden.

- + Vintersikret iht. EN 1646-2**
Rask oppvarming av innsiden og garanti for at vannsystemet fungerer selv ved svært lave temperaturer (testsyklus med en utetemperatur på -15 grader).
- + Trefrie GRP-vegger med gjennomgående isolering**
Materialer som ikke råtner selv om det trenger inn fuktighet, reparasjonsvennlig, effektiv isolering uten kuldebroer i veggen.
- + Robuste møbler (3 års garanti)**
Vridningsfaste møbler med lang levetid og lav støyutvikling under kjøring.
- + Overskap med stabile metallåpnere og støydemping**
Overskap med lang levetid og stille lukking.
- + Lettkonstruksjonsgulvplate av GRP**
Redusert vekt for mer nyttelast og gulvplate som er beskyttet mot fuktighet, veisalt, smuss og drivstoff.
- + 10 års tetthetsgaranti for påbygget (opp til 150.000 km)**
Eura Mobil står for høy kvalitet, og garanterer derfor høy sikkerhet og risikobeskyttelse mot ev. feil på påbygget.
- + Vanntanker beskyttet i den isolerte og oppvarmede doble bunnen**
Vanntanker er godt beskyttet mot mekaniske skader samt mot funksjonsbegrensninger forårsaket av frost.
- + Gulvvarmeeffekt i gulvet**
Behagelig gulvtemperatur, du kan gå barføtt også om vinteren!
- + Senger med sengebunn**
Senger med god underluffing og komfortable madrasser for avslappet nattero.
- + Bred dør til påbygget med vindu**
Enkel tilgang, mer lys, utsyn til besøkende foran døren.
- + Isolerte rammevinduer med myggnetting, flukter med ytterveggen**
Harmonisk integrering i kjøretøydesignen, effektiv isolering.
- + Robust karosseritterskel i aluminium**
Stabil fenderlist mot lette skader på grunn av sammenstøt.
- + 2 hurtiglås-tømmeventiler for ferskvann i den oppvarmede og isolerte doble bunnen**
Bekvem tømming av vanntanken innenfra.
- + Elektrisk betjent utløpsventil eller manuell tømme-
mekran (ved alkovemodeller) i det oppvarmede området**
Enkel og renslig tømming av avløpsvanntanken.
- + Mini-Heki takluker**
Takluker med lang levetid, lette å åpne med flere luftestillinger.
- + Minst 140 liter ferskvannstankkapasitet**
Stor ferskvannskapasitet for høyere uavhengighet for ekstern vannforsyning.
- + Trykkvannssystem**
Vannsystem som reagerer uten forsinkelse, vanntrykk som hjemme.

Your Quality Time.



All informasjon i denne brosjyren henviser til produkter som er oppført her, og gjelder ikke for andre produkter i Eura Mobil.

Modellene som er avbildet i denne brosjyren, viser utstyret i Tyskland. De inneholder delvis også spesialutstyr og tilbehør som ikke er inkludert i standard leveringsomfang.

I forskjellige land er avvik fra de beskrevne modellvarianten mulig på grunn av lovfestede bestemmelser. Skaff deg informasjon om det nøyaktige omfanget og leveringsprogrammet for modellspesifikt samt modelluavhengig utstyr hos din Eura Mobil-forhandler. Feil på og endringer i konstruksjon, utstyr og spesialutstyr forbeholdes.

Vi arbeider hele tiden med å forbedre kvaliteten på våre kjøretøy, derfor forbeholder vi oss retten til å foreta endringer i utstyr (spesialutstyr også i løpende modellår. Det nyeste utstyret, spesialutstyret og pakkeinnholdet finner du derfor kun i vår online-konfigurator på www.euramobil.de.

Ved inn- og ombygginger må du ta hensyn til, og ev. overholde, spesifikasjoner fra påbyggeproduseten, spesifikasjoner fra produsenten samt de lovfestede spesifikasjonene i veitrafikkloven (StVZO og StVo i Tyskland).

Når denne brosjyren gis ut, mister alle tidligere kataloger sin gyldighet.

© Eura Mobil GmbH 2025

Ettertrykk, også i utdrag, kun med skriftlig godkjenning fra Eura Mobil GMBH.

E-PEM-2026-NO01 tekniske data EM 2025/2026NO

Status: August 2025

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · 55576 Spremlingen (Rheinhausen)

Tlf. +49 6701 / 203 200 · Telefaks +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de

Finn en Eura Mobil her

Autoriserte forhandlere i nærheten av deg!